

过滤粉尘除尘滤芯滤筒3266

产品名称	过滤粉尘除尘滤芯滤筒3266
公司名称	廊坊贺尔克过滤器材有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省固安县林城开发区
联系电话	15731676661

产品详情

过滤粉尘除尘滤芯滤筒3266

廊坊贺尔克过滤器材有限公司粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套。

参数:：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa

规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等...

性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，

过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面。与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率。

除尘滤芯是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内先进的纤维式过滤法。

通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质。这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用。这样就间接的节省了公司的开支。节约了能源。

滤筒采用滤料缎织的方法。过滤精度能够达到0.1um。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小。抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂

能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。本公司生产的亚高效除尘滤筒已经广泛被应用。

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的。本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理。能够真正达到废料的回收在利用。节约能源

贺尔克滤业常规滤筒介绍：

型号	外径	内经	高度	过滤面积
3260	325	215	600	7.2
3266	325	215	660	8.0
3275	325	215	750	9.0
3280	325	215	800	9.6
3290	325	215	900	11.0
32100	325	215	1000	12.0
3560	350	240	600	7.7
3566	350	240	660	8.5
3575	350	240	750	9.5
3580	350	240	800	10.0
3590	350	240	900	11.5
35100	350	240	1000	12.5

贺尔克滤业非常规滤筒介绍：

型号	外径	内经	高度
370*	370	270	600, 660 ; 750, 900, 1000
330*	330	230	600, 660 ; 750, 900, 1000
320*	320	220	600, 660 ; 750, 900, 1000
310*	310	210	600, 660 ; 750, 900, 1000
280*	280	180	600, 660 ; 750, 900, 1000
270*	270	190	600, 660 ; 750, 900, 1000

240* 240 140 600 , 660 ; 750 , 900

220* 220 130 600 , 660 ; 750 , 900

170* 170 90 500 , 600 , 660 , 750 , 920

150* 150 80 500 , 600 , 660 , 750 , 920

过滤粉尘除尘滤芯滤筒3266