

楼梯滑动支座规格聚四氟乙烯板 成都聚四氟乙烯板 山东洲川

产品名称	楼梯滑动支座规格聚四氟乙烯板 成都聚四氟乙烯板 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

5mm聚四氟乙烯板设计依据

5mm聚四氟乙烯板在新的设计规范和图集中，逐步增强了楼梯设计在整个结构抗震设计中的作用，5mm聚四氟乙烯板在《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中第6.1.15条，明确要求“对于框架结构，楼梯间的设置不应导致结构平面特别不规则；楼梯构件与主体结构整浇时，应计入楼梯构件对***作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算；宜采取构造措施，成都聚四氟乙烯板，减少楼梯构件对主体结构刚度的影响”5mm聚四氟乙烯板。

四氟板外观：

- (1)板材的颜色为树脂本色。
- (2)应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

聚四氟乙烯氟塑料经机械粗化、丙酮清洗后，干燥，在室温下浸入昆明经开区阿拉晨光氟塑料厂专业生产的聚四氟乙烯表面处理剂中处理0.5min~5min。然后用丙酮清洗，流动水清洗。经聚四氟乙烯表面处理剂处理后的氟塑料即可进行敏化、活化、化学镀和电镀，其工艺规范与ABS塑料基本相同。

我公司专业生产聚四氟乙烯板楼梯滑动支座，桥梁聚四氟乙烯滑板聚四氟乙烯板，规格可按需定做。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

危险特性：粉体与空气可形成爆性混合物，当达到一定浓度时，楼梯聚四氟乙烯滑板聚四氟乙烯板，遇火星会发生爆烈。受热分解放出有害的氟化物气体。 有害燃烧产物：二氧化碳

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具，穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

楼梯滑动支座规格聚四氟乙烯板-成都聚四氟乙烯板-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。“聚四氟乙烯板”就选山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com），公司位于：山东德州经济开发区，多年来，山东洲川坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东洲川期待成为您的长期合作伙伴！