

甘孜生活污水处理设备 竹根水处理 地理式生活污水处理设备

产品名称	甘孜生活污水处理设备 竹根水处理 地理式生活污水处理设备
公司名称	四川竹根水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省乐山市五通桥牛华镇
联系电话	18738402445

产品详情

污水处理

在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上，气水比12：1;O级生化池一部分出水回流进入A级池，回流比为100%-200%;一部分流入沉淀池，进行固液分离;沉淀池固液分离后的出水进入消毒出水池。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池;污泥浓缩池内浓缩后的污泥采用粪车外运作农肥处理。

污水处理工艺流程。化粪池污水经格栅拦截大块漂浮物，进入调节沉淀池均化水质，上部沉淀后的污水进入A级生化池，底部污泥排入污泥池，经过A级生化池处理后的出水进入O级生化池做进一步生化处理，此时出水中含有大量悬浮固体物，为了使出水SS达到排放标准，乡镇生活污水处理设备，后级进入沉淀池进行固液分离，底部污泥排入污泥池，做污泥处置，根据具体情况，上清液可回到A级生化池，增加O级生化池中的污泥浓度。后流入消毒池消毒，达标排放。

乡镇污水现状

我国乡镇污水处理现状：污水量小且分散，地理式生活污水处理设备，难以收集，缺乏排水设施由于缺乏科学规划、布局不合理、排水管网不完善或无排水设施、地形复杂、居民分散、道路狭窄、基础设施不完善等因素，造成乡镇污水收集困难。水质水量变化较大水质非常不稳定；水量昼夜变化，早晚比白天、夜间排水量小，景区生活污水处理设备，甚至可能停止，污水排放呈间断状态，耗水量变化系数远远大于城市中的数值。

污水处理设备中的格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，甘孜生活污水处理设备，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。由于格栅所拦截的每日栅渣量较小，大约为每天0.012m³/d，从经济运行方面考虑采用人工清渣的方式。调节沉淀池。由于水质、水量

来源均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2~8倍，因此为使污水处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，所以设计一调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6~10倍。

甘孜生活污水处理设备-竹根水处理-地理式生活污水处理设备由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹根水处理设备有限公司 (www.sczgscll.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.dmsws.com) 还是专业从事地理式污水处理设备，地理式一体化污水处理设备，全自动地理式污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。