

福田吊车 星志重工 12吨福田吊车

产品名称	福田吊车 星志重工 12吨福田吊车
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

福田吊车液压油

福田吊车的液压油

液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器

采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS<8级，设备自带的滤芯一般精度太差，不能保证液压油的洁净度，福田吊车，因为液压站的容脏极限只有5um，而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸，科学规定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级，对于有伺服机构的设备要求更高，要小于7级，若你拆过伺服阀，那你就什么都明白了，为什么液压油的污染度要控制得这么高。买个精密滤油机进行在线过滤，现在有些滤芯精度已经达到了0.1um;

离心脱水/真空脱水（对于有水分的油站）。

只要控制好，一般比如说MOBIL，SHELL等，都可以用上5年，但前提是现在假油比较多。

定期做一下油品检测

福田吊车优势

福田吊车优势

一、功用多样，作业能力强：小型吊车除了作为一台小型吊车运用之外，还能够在臂架上配装各种拉铲、抓斗、打桩设备等进行其他作业。然后进一步完成作业功用的多样化。

二、结构简略，运用成本低，因为汽车底盘通常是由专业厂出产的，因而在现成的汽车底盘上改装成小

型吊车比较实用和经济。因为采用一体化组合结构，12吨福田吊车，不需要外加附属设备和架空轨道等固定结构，因此整体性好，运用便利，运行灵敏，可使基建出资、出产成本或修理费用显著降低。

三、机动灵敏，行进速度快。小型吊车的运用特点是行进速度快，机动灵敏，习惯面广，这主要是因为它具有独立的动力装置，具有独立高效的轮式行走装置。

福田吊车吊装注意事项

- 1、“施转法”吊装时，驾驶员应听从现成指挥员的指挥。被吊设备的中心线、桅杆、基础中心应在同一平面内。在主吊滑车组的方向应有制动索具，防止设备“自动就位”而斜倒。
- 2、“滑移法”吊装时，若用双桅杆起吊，桅杆的仰角应一致，福田小吊车，牵引主吊滑车跑绳的卷扬机同速。若设备直径大于3米，应设置两套溜尾索具，并使两边受力一致，溜尾绳的滑车组应有防扭转措施。
- 3、起吊杂乱堆放物件，应先将起吊物与其它物件分开再起吊。起吊重叠预制混凝土构件，如粘接力过大，应先撬开再起吊，不得靠起重机械生拉硬拽。

福田吊车-星志重工-12吨福田吊车由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！