

# 石膏板 纤维石膏板尺寸 宏科伟业

产品名称	石膏板 纤维石膏板尺寸 宏科伟业
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

## 产品详情

### 石膏板的主要性能

- (1) 生产能耗低。用于生产纸面石膏板的胶结料熟石膏，其单位生产能耗比水泥低78%。
- (2) 轻质隔热。用纸面石膏板作隔墙，重量仅为砖墙的1/3 1/4。同时，由于石膏板的多孔结构，其导热系数为0.30，北京纤维石膏板，与砖（0.43）和混凝土（1.63）相比，隔热性能优良。
- (3) 具有优异的防火性能。由于石膏受热时要释放化合水其耐火极限可达2h以上。
- (4) 装饰功能好。石膏板表面平整，板与板之间通过胶结料可牢固地黏结在一起，形成无缝结构，建筑装饰效果好。

### 石膏板的用途

石膏板是由熟石灰为主要原料掺入添加剂和纤维制成的新型材料，具有质轻、绝热、不燃、吸声和可锯性的特点。因此凡是用于隔开1房间，石膏板，除了自重以外不承受任何荷载的，均可以用石膏板来代替。

石膏板的特点：具有防火、隔声、隔热、质轻、强度高、收缩率小，可钉、锯、刨，不受虫害、耐腐蚀、不老化、稳定性好、施工方便等优点。

石膏板的用途：可用于隔墙、天棚、内墙贴面板和天棚吊顶板，在一些高层建筑的装饰工程，以及大中型影剧院、礼堂、俱乐部、候车厅等防火要求高的场所使用较广泛。

此外，石膏板的刚度较低，不易破碎伤人，因此以石膏板组成的轻隔间可经由组合技术达到耐震解压功能，降低地震对隔间墙的挤压及破坏，适合多地震的地区使用。

石膏板的材质比较稳定，纤维石膏板尺寸，不会因湿度的影响而变形。石膏板的接合处以专用胶泥接合后不易龟裂。施工容易、迅速，使用简单工具即可裁切板材，由于材料经济，北京防潮石膏板，施工工资也不高，所以石膏板分间墙成为各种同性能隔间墙中造价经济者。

## 石膏板吊顶常见的问题及解决办法详解

### 1、石膏板吊顶大面积塌方该怎么办?是什么原因呢?

主龙骨没有掉下来，副龙骨下来了，那是在主龙骨与副龙骨之间的连接件出了问题了，与自攻螺丝没有关系。当初施工的时候，使用的连接件可能小了，施工人员安装连接件的时候，安装的方式不对，以及安装不到位所致。

### 2、石膏板吊顶，刮腻子刷漆后出现一道道水波纹是因为什么(吊顶和乳胶漆是两家单位施工的)?

石膏板吊顶，刮腻子刷漆后出现一道道水波纹是因为以下三方面原因：

1.墙底子的平整是最为关键，出现水纹估计就是墙底不够整齐。

2.你要考虑你的乳胶漆质量是否合格，是不是伪劣乳胶漆或者是产品保质期过长导致漆内胶类失效。

3.最后你还要考虑到是否是乳胶漆在加水使用后出现不均匀的情况!

石膏板-纤维石膏板尺寸-宏科伟业(优质商家)由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。北京市宏科伟业商贸有限公司(www.hongkeweiye.com)实力雄厚，信誉可靠，在北京丰台区的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏科伟业和您携手步入辉煌，共创美好未来!