

石膏板 宏科伟业 防水石膏板

产品名称	石膏板 宏科伟业 防水石膏板
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

产品详情

石膏板的安装流程三

- 1、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好，否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
- 2、用石膏粉填完缝隙后较好再用防裂胶带在表面贴一下，可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡，让胶带和石膏板彻底紧密的结合。
- 3、对于造型比较特殊的吊顶，后期的处理非常重要。诸如圆形，波浪形等吊顶都需要经验老到的师傅用小铲刀慢慢修出来，这也是整个吊顶成型重要的过程。
- 4、修出基本形状后，就要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘，把边上的棱角和毛边都去掉。处理的时候一定要耐心仔细，否则日后非常影响美观。
- 5、一般经过几天的努力，石膏板规格，家里的吊顶就可以完成了。只要把握好以上几个施工中的关键环节，防火石膏板，就可以保证石膏板吊顶的美观和安全了。

石膏板的简介

用石膏薄板或空心石膏条板组成的轻质隔墙，可用来分隔室内空间，具有构造简单，便于加工与安装的

特点。19世纪末，各国开始用石膏板材做内隔墙，是一种国际上产量较大和应用较广的轻质建筑材料。这种隔墙通常采用钢木龙骨做骨架，并可根据使用要求，石膏板，配以其他材料(如矿棉板、防水涂料和装饰面材等)组成有隔声、防水或高1级装修要求的隔墙。20世纪70年代，中国开始对纸面石膏薄板和空心石膏条板进行试验与生产，并在建筑工程中应用。

石膏板的生产配料和流程

备料：改性淀粉、缓凝剂、纸浆、减水剂、水经定量计量后放入水力碎浆机搅拌成原料浆，然后泵入料浆储备罐备用；发泡剂和水按比例投入发泡剂制备罐搅拌均匀，泵入发泡剂储备罐（带加热装置，保持35 以上）备用；促凝剂和石膏粉原料经提升输送设备进入料仓备用；流程：料浆储备罐中的浆料使用计量泵泵入到搅拌机，发泡剂使用动态发泡装置发泡后进入搅拌机，防水石膏板，促凝剂和石膏粉使用全自动计量皮带称计量后进入搅拌机，然后所有主辅料在搅拌机混合成合格的石膏浆。说明：所有主辅料的添加都含括在自动控制系统中，随生产线速度的不同自动调节，以适应大规模、高速度的要求。

石膏板-宏科伟业-防水石膏板由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。“矿棉板,石膏板,水泥板,轻钢龙骨,烤漆龙骨及配件”就选北京市宏科伟业商贸有限公司（www.hongkeweiye.com），公司位于：北京市丰台区万兴路1号院1号楼10层1002室，多年来，宏科伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏科伟业期待成为您的长期合作伙伴！