

带锁的电冰箱

产品名称	带锁的电冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联带锁的电冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

据(WHO)报道，近年来非洲和东南亚地区常发生基孔肯雅热的暴发和流行。2006年，马尔代夫、毛里求斯、马达加斯加、塞舌尔、法属留尼旺岛、马来西亚、印度尼西亚以及印度等地区曾报道基孔肯雅热暴发疫情，其中，法属留尼旺岛的发病数高达27万人，约占当地人口的40%;印度当年报告的疑似病例超过139万，部分地区的发病率超过45%。2008-2009年，泰国、新加坡、印度、马来西亚报告了基孔肯雅热疫情;2010年，印度、印度尼西亚、越南、均有基孔肯雅热疫情报告。法国和等非流行不断发现输入例。

带锁的电冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联带锁的电冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司（Fuyilian）成立于1999年，在和的大力支持下，经过十年的不懈努力，现已发展成在国内行业中颇具影响力、具有规模和能力的骨干企业。福意联公司（Fuyilian）-我们除了拥有现代化的车间外，还有一批经验丰富，技术的人员和一整套完善的管理，为我们的广大客户提供优良的产品和！”用心做事，用心服务“是我们的价值观，我们希望做更好的产品，做更好的服务，期待与您合作，携手开拓恒温、冷藏医疗行业新领域。

福意联公司自成立以来坚决以精美的带锁的电冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温*门锁，防止任意开启，压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

各级各类医疗发现发热、关节痛和/或皮疹的患者，应详细了解患者的流行病学史(旅游史或周围人群发病情况)，考虑本病的诊断，及时采样送检。

各级各类医疗发现基孔肯雅热疑似、临床诊断或确诊病例时，要于24小时内疾病信息报告管理系统进行网络直报，报告疾病类别选择“其它传染病”，如为输入病例须在备注栏注明来源地区。

带锁的电冰箱推荐参数：

-

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

带锁的电冰箱特点：人性化设计：门体自锁把手，开启轻便（立式）；*门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放（立式）；内外双层门设计（立式），锁住冷气，保温效果好。产品温度范围广。本产品具有三重报警和锁码功能。（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。）、此产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的生物制剂，食品、化工、适用于校、、科研、、卫生、实验室、、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。产品采用了科技温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。温控系统微电脑控制，数字LED显示控温均匀，度为之间可调可控。制冷系统直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，箱内温度稳定均匀合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度、*系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、人性化设计超静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间具有*锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性宽电压带。

带锁的电冰箱

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

预防控制措施

目前尚没有基孔肯雅热。控制伊蚊媒介密度、做好防蚊灭蚊工作是预防控制基孔肯雅热基本和重要的措施。

(一)预防性措施。

1.加强卫生宣教，普及预防知识。

(1)指导群众防蚊灭蚊。

在有基孔肯雅热流行风险的地区，要采取多种有效形式，以通俗易懂的方式开展健康教育活动。宣传要点包括：基孔肯雅热由伊蚊(俗称花斑蚊或花蚊子)叮咬传播;伊蚊在水缸、水盆等积水容器中繁殖;清除积水、翻盆倒罐，清除蚊虫孳生地可以预防基孔肯雅热流行;在发生疫情的地区要穿长袖衣，可涂蚊虫驱避剂防止蚊虫叮咬。

(2)提示旅游者预防境外感染。

各地卫生协助旅游做好前往基孔肯雅热流行区的旅游者及导游的宣传教育，尤其是前往东南亚、南亚和非洲流行区的旅游者，提高防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。告知游客一旦出现可疑症状，应主动就诊并将旅游史告知医生。

2.强化医务人员培训，提高疾病识别能力。

开展医务人员诊疗知识培训，提高疾病诊断与识别能力。重点地区应在每年流行季节前开展一次基层医务人员基孔肯雅热相关知识的强化培训，增强对基孔肯雅热的认识，及时发现和报告疑似基孔肯雅热病例。