

医用智能恒温箱多功能车载冰箱

产品名称	医用智能恒温箱多功能车载冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用智能恒温箱多功能车载冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验室已经形成了以东南大学丁家桥校区一幢3层小楼为主体，生物与医学工程学院，医学院，化学化工学院，材料与工程学院等院系部分实验室为支撑的研究实体单位，主体部分建筑面积约600平方米，包括一楼分析表征仪器室和磁热疗系统治疗室，二楼化学室，生化室，室，器件室，光镜室等以及三楼办公区(包括教师办公室，学生工作室，会议室)。

医用智能恒温箱多功能车载冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用智能恒温箱多功能车载冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

随着科技的日新月异，我们秉承**、高质的质量方针。一直致力于产品的制造**，在功能设计、能量数据、用料选择、*性能等每一个过程都严格要求，福意联公司拥有的技术、工程师、销售、人员，形成一支高素质富团队**精神的队伍，在”以德敬人、以诚立人“的企业宗旨，企业坚守，服务至上”的经营理念，积研制新产品、结交新客户，竭诚为客户提供优异的产品和快捷的服务。欢迎国内外新老客户光临，互惠互惠、携手并进！

福意联公司自成立以来坚决以精美的医用智能恒温箱多功能车载冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

医用智能恒温箱多功能车载冰箱推荐参数：

-

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

医用智能恒温箱多功能车载冰箱特点：采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。配置*双锁，可实现双人双管。产品性能：稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。设计：。低功耗：日耗电量。：*工质，。*性：超温声程报警，按键消除。产品性能：稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。性：控温精度达 ± 0.5 。设计：的无氟压缩机制冷制热技术。：*工质，。*性：超温声程报警，按键消除。人本设计：操作方便，美观大方。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

医用智能恒温箱多功能车载冰箱

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

实验室已经拥有大型仪器设备原子力显微镜，流式仪，膜片钳，振动样品磁强计，半导体参数分析仪，电位粒度分析仪等，还拥有荧光倒置显微镜，荧光正置显微镜，常规倒置显微镜，酶标仪，高速冷冻离心机，超低温冰箱，CO₂培养箱，小型和大型交变磁场发生设备，阻抗分析仪，光纤测温仪，光纤光谱仪，以及其他常规实验设备。实验室已经建立了磁性纳米材料及生物医学应用研究，纳米药物载体及剂型研究，生物医用器件研发，生物安全性和生物相容性检测与评价等四个研究。