

CB350x8型橡胶止水带招商

产品名称	CB350x8型橡胶止水带招商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:天鹏 硬度:60绍尔 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带在地下防水工程中可以起到哪些作用，[钢边橡胶止水带选择](#)

地下止水带防水工程是防止地下水对地下构筑物或建筑物基础的长期浸透，保证地下构筑物或地下室使用功能正常发挥的一项重要工程。由于地下工程常年受到地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用，所以，对地下工程止水带防水的处理比屋面止水带防水工程要求更高，止水带防水技术难度更大。

而如何正确选择合理有效的止水带防水方案就成为地下止水带防水工程中的首要问题。地下工程的止水带防水等级分4级，各级标准应符合下表的规定。

地下工程止水带防水等级标准及适用范围1级不允许渗水，结构表面无湿渍人员长期停留的场所。因有少量湿渍会是物品变质、失效的储物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位。

极重要的战备工程2级不允许渗水，结构表面可有少量湿渍工业与民用建筑：总湿渍面积不应大于总止水带防水面积（包括顶板、墙面、地面）的1/1000。

任意100m²止水带防水面积上湿渍不超过1处，单个渍的大面积不大于0.1m²其他地下工程：总湿渍面积不应大于总止水带防水面积的6/1000。任意100m²止水带防水面积上的湿渍不超过4处，单个湿渍的大面积不大于0.2m²人员经常活动的场所。在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的储物场所及基本不影响着被正常运转和工程安全运营的部位

钢边橡胶止水带

可应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土构造变成一体的根底工程中，决缝隙处的渗漏水疑问。橡胶止水带与PVC止水带接头，宜选用螺栓栓接法（俗称塑料包紫铜），栓接长度不宜小于35cm。止水带装置应由模板夹紧定位，支撑健壮。

钢边橡胶止水带选择

上或下50cm范围内不宜设置水平施工缝。如无法防止，应采用方法把止水片（带）埋入或留出。橡胶止水带选用的防水方案，橡胶止水带超前止水的方法许多。不然，施工半途发现超前止水方面有疑问才提出方案修正需求，会影响整个止水方案的无缺性与合理性。

由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间隔宜为30~60m，宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝，构造主筋不宜在缝中断开，如有必要断开，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并按方案需求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。

橡胶止水带需超前止水时，橡胶止水带部位混凝土应部分加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中，直至回填土结束。首要应采用恰当方法，防止地表水、维护水及废物杂物落入，必要时联络地下室平面排水系统的方案，在底板后浇带附近设置集水坑，便于橡胶止水带浇筑前的终究收拾。不选用超前止水时，也应设置集水坑，可按上述方法设在地下室内，也可作为暂时设备，设在地下室外