

什么是PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	什么是PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa、 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型的止水条遇水膨胀原料经过密炼机-挤出机加工成型的,然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条,橡胶止水带和遇水膨胀橡胶止水条在近些年用途非常广泛,被广泛用于隧道,水厂,污水处理厂,发电厂,水电站,水利发电站,水库,大坝等工程的伸缩缝,施工缝,沉降缝等结构缝中。其阻水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀,封堵、阻隔、渗漏水源

止水条成灰黑色腻子状胶体,具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料

止水条的存放条件有哪些

- 1、每一包装内应有合格证,并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 2、应使用不影响其质量的适宜材料进行包装。
- 3、自生产之日起12个月内,产品性能应符合规定。

4、止水条在运输与贮存时,应注意勿使包装损坏;放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内, 并应避免阳光直射;禁止与酸、碱、油类等接触,且隔离热酒, 并不要重压。