

窨井盖 菏泽井盖 淄博美环

产品名称	窨井盖 菏泽井盖 淄博美环
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

产品详情

井盖是大家每天都能够见到的，现在复合井盖的使用率越来越高，复合井盖的应用一般是根据场合来选择的，井盖的厚度与它的承受压力相关，越厚的井盖承受压力越大，在不同场合需要的标准不尽相同，因此，复合井盖具有不同的厚度。那不同的场合对复合井盖的厚度有什么要求?下面就给大家讲一下

复合井盖有厚度有厚也有薄的，这个得看需要多大直径和承压力有多大。

复合井盖薄到只有4公分的。复合井盖厚的20公分的都有，一般像路面行车的用D400/E500的12-15公分厚就足够了。

- 1、复合井盖C250应不小于30mm用于住宅小区；
- 2、复合井盖D400应不小于50mm，用于城市公路；
- 3、复合井盖E600应不小于50mm用于货运站、码头；
- 4、复合井盖F900应不小于50mm，用于飞机跑道。

随着复合材料井盖的日益进步和成功应用，用户逐步认可并接受。复合材料井盖因其基本无回收利用价值，树脂井盖，所以是一种新型防盗井盖。

以上就是关于不同的场合对复合井盖的厚度的要求，大家都了解了吗？希望对大家有所帮助。如果大家还有所疑问的话，欢迎致电公司，我们将为大家一一解答。

现在井盖的应用越来越广泛了，相信大家经常能够见到，那么关于复合树脂井盖大家都了解多少呢？树脂井盖的原材料是不饱和树脂、纤维等材料以及钢筋骨架，树脂古河材料井盖的特点是防盗性能强，承载力大。而且美观实用、档次高。再一个就是耐高温低温，环保防滑低噪音等。在生产的过程中，复合树脂井盖的冷却定型法引起了很多人的注意。下面就给大家讲一下复合树脂井盖冷却定型的技术方法

。

1、内压法

是用复合树脂井盖内加压压缩空气，产品加冷却定型套，使外表面贴附在定型套内迅速冷却硬化定外尺寸的方法，经牵引装置均匀引出。

2、真空法

采用产品抽真空，下水道井盖，使复合树脂井盖的外表面吸附在定型套内壁，冷却定外径尺寸的方法。该方法特别适用于复合树脂井盖的挤出方式。

3、顶出法

这种方法不用牵引装置，可以直接将复合树脂井盖顶出成型。

目前，井盖的发展也是相当迅速的，树脂井盖、复合树脂井盖等不同的井盖类型也层出不穷，为城市的发展做出贡献。

以上就是关于复合树脂井盖冷却定型的技术方法，大家都了解了吗？希望对大家有所帮助。如果大家还有所疑问的话，欢迎致电公司，我们将为大家一一解答。

复合井盖在生产研发过程里可消耗掉很多的废料物质如粉煤灰和废旧塑料，复合井盖符合国家节能环保政策要求，因此被称为“绿色井盖”。同时新大地合成材料生产的复合井盖具有很多良好的特性，抗压、抗弯、抗冲击强度等性能较好，且复合井盖具有不腐蚀、不生锈等优点，窨井盖，复合井盖质量达到了同类铸铁产品的水平，复合井盖在成本上比铸铁制品低30%左右，复合井盖经济效益显著，因此复合井盖具有很大的行业竞争性。但是复合井盖在使用过程中，菏泽井盖，尤其复合井盖在气温较高的情况下车辆不断碾压，新大地合成材料生产的复合井盖会发生蠕变，这样的变化会致使复合井盖中间部位不断下沉，甚致脱落，这样将会产生很大的复合井盖安全隐患。窨井盖-菏泽井盖-淄博美环(查看)由淄博美环复合材料有限公司提供。“电缆沟盖板,沟盖板,复合井盖,井盖,雨水篦子,球墨铸铁井盖”就选淄博美环复合材料有限公司（www.zbletong.com），公司位于：淄博市张店区昌盛路1号，多年来，淄博美环坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。淄博美环期待成为您的长期合作伙伴！