

72芯三网合一分纤箱 参数图文 欣昊XH

产品名称	72芯三网合一分纤箱 参数图文 欣昊XH
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-40 ~ +60 产地:浙江慈溪市 安装方式:挂墙/嵌入式
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

产品详情

FTTH-72芯三网合一光纤分纤箱

【欣昊通信 (Xinhao) 直销地区：华东、华南、华北、东北、华中、西部】

特点：1箱体具有较强的抗腐蚀、耐老化、阻燃性能、能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境门锁为

三点锁定，防盗性能强。正面操作，节省空间，提高了操作功效。

I 适配器采用装卸式倾角定位座，外缆施工和操作更加方便、可靠。

I 箱体防护、密闭性能好，防护等级达到IP65级。I 适用于普通、带状、束状等各种类型的光缆。

I 模块化结构，容量配置灵活，便于扩容，并可实现光缆的直通、盘储和分光功能。

I 适配器采用装卸式倾角定位座，外缆施工和操作更加方便、可靠。

I 开剥的光缆利用喉箍固定，加强芯与金属铠甲层通过汇流接地组件可靠接地，保护光缆曲率半径。

I 组合式分光器插槽可安装6套1×32的盒式分光器。

I 标准19英寸分光器单元箱可安装4套的机架式分光器。I 容量分为144芯、288芯、576芯等。

I 开门角度已达到120度。I 安装方式有落地式、挂杆式等，能适应不同的安装需求。【技术指标】

I 工作温度： -40 ~ +60 I 相对湿度： 95%(+40)

I 大气压力： 70kpa ~ 106kpa I 耐电压水平： 3000V(DC) 1 min 不击穿、无飞弧

I 绝缘电阻： 1000M ，500V(DC) 机械强度： 承受与表面垂直的压力大于980N

燃烧性能： 满足GB11020-89中FVO级 I 使用寿命： >15年 欣昊 (Xinhao) 通信主营产品：

FTTH光分纤箱、光缆分纤箱、光缆配线箱、光纤楼道箱、光分路器箱、三网合一光纤配线箱、光纤入户信息箱、ODF单元箱、光缆交接箱、光缆终端盒、光纤快速冷接插头、光纤插座盒、皮线光缆开剥器、米勒钳、光纤法兰盘、光纤尾纤、一体化托盘。光纤熔接盘、直熔盘、光缆分支器、光纤分线板、法兰卡条、三叶绕线环、储纤筒等塑件.....

【谊欣 (Yixin) 直销地区：华东、华南、华北、东北、华中、西部】买家须知

1.本厂是消费者保障计划协议成员，让您购物更安心，更愉快。2.本厂所有产品都是直接从厂家直接出货，省掉多重利润环节，从而使买家您获得更多实惠。质量保证.请各位顾客朋友们放心购买.购买产品请及时联系本厂确认商品是否有货，以免造成一些不必要的麻烦。3.商品发出前，我们都会仔细检查商品质量。请各位客户收货时一定要当送货员面点清货品数量并检查货品，没有损坏和缺失再签收喔.本厂严格实行三包服务，所销产品如您有任何不满意都可退换（7天内）宝贝如果在运输中有问题，请不要在快递（物流）上签字，请及时联系我们！我们会和快递（物流）公司及时联系,将为你全全负责!如果签收之后打开包装发现货品数量不对或损坏，本厂不承担任何责任的.!谢谢合作哦！4、退货说明，如有差错或者发现存在质量问题请拒签，并速联系本厂，本厂将为您更换。如果您收到货后是因为路上挤压造成的损坏，可以直接绝收、公司这边第一时间给您补发。如果您拿到货后，如有不满意的地方都可以在一周内退换。（前提是没有使用过，没有给产品造成损坏和遗失配件）买家承担往返的邮费。其他原因要求换货或退货，往返的运费由买家承担(注:商品包装/吊牌须完好)。用户已经使用或因为用户原因造成损坏的商品不在本店承诺负责范围内。如有其他问题请用电话咨询我们，或用其他方式咨询哦！沟通好是最好的解决办法，期盼您的光临，祝您购物愉快！温馨提示 若在工作时间内客服没有立刻回复您的问题，请稍等，可能是客服人员忙或临时走开一下，看到后肯定会回复的，如果长时间不回复可能QQ出现意外情况造成留言丢失，出现这样的意外情况并非我们能够预料得到