

## 720芯ODF光纤配线架 规格参数详情

产品名称	720芯ODF光纤配线架 规格参数详情
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	光纤配线架:Optical Dist 绝缘电阻: 1×10 <sup>3</sup> M /500 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

## 产品详情

光纤配线架 国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接，沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯；

敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，解决跨架跳纤局部拥塞问题；  
预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道； 所有跳纤不出机架，无需光缆槽道；

可提供此类光总配的跳线管理软件，方便跳纤定长管理； 机架兼容普天分路器托盘。

特点及优点 采用中国电信标准设计，通用性强；

符合标准：YD/T 778-2006

适用通信机房独立光纤跳接场，配线采用交叉连接方式，可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度；

全封闭柜式结构，防尘性能好；

设有高性能接地装置，保护设备安全。

主要技术性能

工作环境温度： - 25 ~ +55

环境湿度： 93%(+40 )

箱门开启角度： 110 °

箱门开启次数： 2000次

接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻：  $1 \times 10^3 \text{M}$  /500V