

国斗基础工程有限公司 长臂挖掘机租赁公司 长臂挖掘机租赁

产品名称	国斗基础工程有限公司 长臂挖掘机租赁公司 长臂挖掘机租赁
公司名称	日照国斗基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区石臼街道连云港路北海洋世家007 幢1号楼102号
联系电话	15762378686 15762378686

产品详情

长臂挖掘机蓄电池的处理问题

应拆下蓄电池，将蓄电池放置在枯燥处。电池要坚持其外表的清洁枯燥，禁止在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时，首先要堵截负极线，然后再堵截正极线，这一点要格外注意了，装置时要先衔接正极线，再衔接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁，这是为了避免拆装蓄电池时形成短路。

铅酸蓄电池应每月充电一次。关于加过防冻液的机械，必须在寄存前，放掉防冻液再参加水箱清洁液和清水，发动机械让清洁液把水箱和水道清洁洁净。由于，防冻液长时间使用对水箱有必定的腐蚀效果。这一点尤其是在冬季要格外注意。

长臂挖掘机弹性臂内臂的特征

- 1、内弹性臂是由移动体套入固定体内，长臂挖掘机租赁公司，经过弹性缸的弹性使移动体伸出及缩回，长臂挖掘机租赁费用是多少，然后达到自由弹性的目的;
- 2、其结构只有一个固定体和一个或多个移动体，首节为固定体，其余的是移动体，移动体按其大小先后顺序套入固定体内，原理是二节套入一节、三节套入二节等以此类推，经过弹性缸使其有顺序伸出或缩回;内弹性臂其结构较杂乱、生产成本较高，一般设计成两节以上，用于深坑作业的抓取与扬土。

我们主营长臂挖掘机的租赁、加长臂挖掘机租赁等，欢迎您来电咨询了解。

怎样防止挖掘机加长臂液压过热

- 1、油量不要超表增加，在给挖掘机加长臂增加液压油的时候一定要将注入量控制在油标线以内，水库长

臂挖掘机租赁，由于超支之后挖掘机在减振阻尼器转向过程中会产生大量的热并传递到液压泵，从而导致体系发热，所以应将减振箱油液泄放至标准油位。

2、做好日常查看，为了防止挖掘机加长臂液压过热现象的发生，应该做好液压体系情况的日常查看，长臂挖掘机租赁，每天查看各连接处有无泄漏、油箱内油量是否足够、泵的工作温度是否正常。

3、定期拆洗蛇形管，蛇形管和多管冷却器是液压体系的冷却保护装置，所以为了防止挖掘机加长臂出现液压过热，应该定期清洗，将油污清洗洁净后再用温水清洗，如果能再放在按一定份额稀释后的硫酸溶液中浸泡四十分钟，那么蛇形管和多管冷却器的清洗作用会更好。

国斗基础工程有限公司-长臂挖掘机租赁公司-长臂挖掘机租赁由日照国斗基础工程有限公司提供。国斗基础工程有限公司-长臂挖掘机租赁公司-长臂挖掘机租赁是日照国斗基础工程有限公司（www.rzgdjcg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。