

# 信号蝶阀 沃特斯阀门 福建蝶阀

产品名称	信号蝶阀 沃特斯阀门 福建蝶阀
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

## 产品详情

### 产品特点

1、 本产品采用三偏心设计，

即（1） 阀杆中心与阀体中心线相对偏心

（2） 阀杆中心与蝶板密封面相对偏心

（3） 蝶板密封面相对阀杆中心偏转一个角度由于这三个偏心，使阀门开启瞬间蝶板密封面圆周上各点可以同时脱离阀座，信号蝶阀，因而蝶板-阀座之间不产生平面间的相对摩擦，这样，提高了操作灵活性，而且提高了密封副的使用寿命

**扭矩密封：**三偏心的结构使蝶阀关闭时，其密封主、副两密封面之间的密封比压由外加于阀杆的驱动力矩产生，不仅消除了常规弹性阀座弹性材料老化，冷流，弹性失效等因素造成的密封比压降低和消失，蝶阀厂家，而且可以通过外加驱动力矩的改变，福建蝶阀，实现对其密封比压的任意调整，从而使三偏心蝶阀的密封性能改善，蝶阀的使用寿命也大大提高。

### 电动蝶阀安装维护说明

1、 安装本阀门时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。

2、 电动装置、后柄、丝杆不允许作起吊用。

3、 清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。

- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，应存放在干燥室内，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，对夹式蝶阀，以免损伤产品的有关零件。
- 6、阀门出厂前，电装的行程开、关位置均调试完毕。阀门装上管道后调试时，首先切换至手动操作把蝶阀阀板打开约30度，再把手动操作还原到电动。按照电装的说明书、接线图、控制原理图，正确接线确认无误后，通过控制箱上的按钮来开阀、关阀。切记如电源线接反后，会造成行程开关失灵，损坏蜗轮和电动及电动蝶阀。

信号蝶阀-沃特斯阀门-福建蝶阀由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)位于南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃特斯阀门在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沃特斯阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃特斯阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。