

防火卷帘 特级防火卷帘 乐乐门业

产品名称	防火卷帘 特级防火卷帘 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

钢质防火卷帘：用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。
无机纤维复合防火卷帘：用无机纤维材料做帘面（内配不锈钢丝或不锈钢丝绳），用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护；当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。

防火卷帘是指在一定时间内，特级防火卷帘，连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分隔物，启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方的转轴箱中，起火时将其放下展开，用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。防火卷帘的设置部位一般设置在电梯厅，自动扶梯周围，中庭与楼层走道、过厅相同的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位，防火卷帘，除中庭之外，商场防火卷帘门，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘门控制器，防火卷帘的宽度不应大于10m，当防火分隔部位大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位的三分之一，且不应该大于20m。防火卷帘-特级防火卷帘-乐乐门业(优质商家)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）为客户提供“防火门,三防门,全玻门”等业务，公司拥有“乐乐门业”等品牌。专注于其它等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。