

汽车喷漆房 海帆环保设备值得信赖 汽车喷漆房环保设备

产品名称	汽车喷漆房 海帆环保设备值得信赖 汽车喷漆房环保设备
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

干喷漆房火灾事故原因分析近年来，分析了大型喷漆房火灾事故的原因。干喷漆房引起火灾事故的原因主要在于其独特的结构和排气系统，汽车喷漆房价格，这也是湿喷漆房的火灾事故。原因较少。具体分析如下：
(1) 风扇选择和电气火灾。当干喷涂室首次引入中国时，主要用于汽车维修等小批量生产。为了减小占地面积，通常使用外转子双入口风扇进行风扇选择，并且叶轮是前向多叶片圆形叶片。电机采用外转子低噪声三相异步电动机，叶轮和电动机通过螺栓连接。由于风扇叶片相对密集，过喷的油漆雾粒很容易堵塞，导致风扇过载或偏心负荷，引发火灾事故。同时，由于内置电机，接线很难达到防爆等级。特别是在涂漆和干燥的情况下，导线容易因热而老化，并且当遇到有机可燃气体时容易引起火灾事故。

1，汽车喷漆房，罐装制备:罐装3/4体积水，每25~30公斤/吨加入A剂，然后加入溶于热水中的清氧化钠（按量为0.7公斤/吨）最后加水至工作液位确认酸度。磷化即将开始时，每0.5~0.7千克/吨添加C剂，搅拌均匀即可使用。2，使用工艺参数:总酸度18~35分，游离酸度0.5~1.5分，加速剂2~3分，温度35~45，磷浸泡时间5~10分钟，检查方法:洗涤，干燥后，磷化膜应为灰色，晶莹剔透，无斑点，且不磷化至不含固体沉积物的部位如表面残留氧化物，汽车喷漆房供应商，洗涤后应彻底磷化，清洗后应迅速干燥。

涂装废气处理方案涂装技术广泛应用于机械，电气设备，家电，汽车，船舶，家具等行业。涂料原料-涂料由非挥发性物质和挥发物组成，非挥发性物质包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发物指溶剂和稀释剂（主要基于两种jiaben）。涂料废气中的有机气体来自溶剂和稀释剂的挥发。机器的溶剂不会粘附在涂料上的涂料表面，并且在涂漆和固化过程中所有的有机废气都会释放出来。在涂漆过程中挥发的二甲苯废气量约占稀释剂量的30%，另外70%在干燥过程中挥发。在涂漆过程中由涂层和溶剂雾化形成的两相悬浮液逸出到周围空气中并污染空气。

汽车喷漆房-海帆环保设备值得信赖-汽车喷漆房环保设备由商丘海帆环保设备有限公司提供。汽车喷漆房-海帆环保设备值得信赖-汽车喷漆房环保设备是商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhsb.cn）今年

全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。同时本公司（www.hfhbcc.cn）还是专业从事河南静电除尘设备，优质脉冲单机布袋除尘器，商丘除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。