

干式喷漆房供应商 源汇区干式喷漆房 海帆环保设备安装快捷

产品名称	干式喷漆房供应商 源汇区干式喷漆房 海帆环保设备安装快捷
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

1, 罐装制备:罐装3/4体积水, 每25~30公斤/吨加入A剂, 然后加入溶于热水中的清氧化钠(按量为0.7公斤/吨)最后加水至工作液位确认酸度。磷化即将开始时, 每0.5~0.7千克/吨添加C剂, 搅拌均匀即可使用。2, 使用工艺参数:总酸度18~35分, 游离酸度0.5~1.5分, 加速剂2~3分, 温度35~45, 磷浸泡时间5~10分钟, 检查方法:洗涤, 干式喷漆房价钱, 干燥后, 磷化膜应为灰色, 晶莹剔透, 无斑点, 且不磷化至不含固体沉积物的部位如表面残留氧化物, 洗涤后应彻底磷化, 清洗后应迅速干燥。

喷漆房三ben废气治理技术方案

在喷涂生产过程中, 您将使用您的机器溶剂, 您的机器溶剂是挥发性的。其中, 低沸点中含有的芳香族烃和二甲基苯, 苯, 乙酸乙酯, 丁酮等高挥发性溶剂均有毒且易燃。喷涂车间共有6个喷漆室, 并配有喷水柜(带风扇)。设计参数和实施标准如下: 1. 设计风量: 135000m³/h², 废气成分: 有机废气; 3. 处理后的排放浓度: ben 12mg/m³, beben40mg/m³, dibenben 40mg/m³(局部标准)。一, 工艺比较和有机废气处理方法的选择是多种多样, 不同的特点, 常用的有喷水法, 干式喷漆房厂家, 冷凝法, 吸收法, 燃烧法, 催化法, 吸附法等。1. 喷水方法: 喷水工艺在空气污染处理中有广泛的应用, 也用于喷涂工艺。例如, 水幕柜就是一个例子。原理是通过用水喷射废气来溶解废气中的水。有性的大颗粒组分沉降, 以达到将污染物与清洁气体分离的目的。优点是水资源易于获得, 源汇区干式喷漆房, 同时可以在过滤和沉淀后重复使用。Zui大大减少了水资源的浪费, 并且水喷雾在处理大颗粒组分方面具有相对高的效率, 并且经常用作废气处理的预处理。

在工厂区域的原始水沟旁边建造了一个新的集水坑。循环水泵安装在水坑上方。底漆废气, 灰尘和顶部涂料废气都从循环水母管中供应水以吸收喷雾。喷嘴采用无阻塞不锈钢喷嘴, 流量大, 直径大, 干式喷漆房供应商, 不易堵塞。喷射后的循环水流入沟渠, 通过滤网, 流入集水槽, 循环使用, 大大节约了用

水量。水幕侧吸收塔安装在现有的面漆出风口（室外），并与水幕机烟气连接，即所有水幕机烟气和风机烟气结合，进入吸收塔用于加工。所有喷淋管和阀门均由UPVC管制成。

干式喷漆房供应商-源汇区干式喷漆房-海帆环保设备安装快捷由商丘海帆环保设备有限公司提供。干式喷漆房供应商-源汇区干式喷漆房-海帆环保设备安装快捷是商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhsb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。同时本公司（www.hfhbcc.cn）还是专业从事河南静电除尘设备，优质脉冲单机布袋除尘器，商丘除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。