

镗床光栅尺 光栅尺 光栅尺安装

产品名称	镗床光栅尺 光栅尺 光栅尺安装
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，镗床光栅尺，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，光栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

道尔数显表用途

DLS系列光栅数显系统主要应用于直线位移的测量，可实现位移量的精确显示和自动控制，广泛用于机床加工和仪器的精密测量。

1.数显表的通用功能：清零；预置数；自动分中；公英制转换；绝对坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换；停电记忆；200点辅助零位功能；寻找机械原点；线性误差修正；睡眠开关。

2.机床数显表加工功能：计算器功能；圆周分孔；斜线分孔；斜度加工；圆弧加工；车床功能；EDM输出；矩形内腔渐进加工；数字过滤；直径/半径显示。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，联创光栅尺，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磨床光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

光栅尺线位移传感器安装基面

安装光栅尺传感器时，不能直接将传感器安装在粗糙不平的机床身上，更不能安装在打底涂漆的机床身上。光栅主尺及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用千分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。千分表固定在床身上，移动工作台，要求达到平行度为0.1mm/1000mm以内。如果不能达到这个要求，则需设计加工一件光栅尺基座。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

光栅尺的改造优势有哪些

- 1、操作工人易掌握，不经培训亦可使用.它主要用于改造各类车床、磨床、镗床，尤其是改造外圆磨和圆心磨，其成效更为显著。
- 2、进行大型机床数显改造后，可以降低工人的劳动强度，节省了劳动力，提高工作效率，减少废品率，机械性能稳定可靠。
- 3、用途广泛：它不仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务，还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案，事实上它适用于所有手动机床。

镗床光栅尺-光栅尺-光栅尺安装由苏州必力信光电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州必力信光电有限公司（www.zggssx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为光学计量标准器具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!