

五金冲压模保护装置,拉伸膜保保护装置,连续模保护器

产品名称	五金冲压模保护装置,拉伸膜保保护装置,连续模保护器
公司名称	潮州市佳达自动化设备销售部
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:佳达 型号:SD-101/201 温控范围:0-50 ()
公司地址	中国 广东 潮州市湘桥区 枫春路新乡新井路3号
联系电话	86-07682278699 13828307600

产品详情

品牌	佳达	型号	SD-101/201
温控范围	0-50 ()	工作电压	220 50/60HZ ± 10% (V)
外型尺寸	100*100 (mm)	适用电机功率	0.1 (kw)

针对高速自动冲压过程中产品压伤，材料厚度异常、冲件重叠、模具内有废料等难以目视检测，由该检知器自动检测，并适时停机保护机械及模具，防止模具被打坏，有效提高产品质量及冲件品质。

产品特点：

sd-401一台主机一个输出装置（单点）

sd-402一台主机二个输出装置（双点）

1. 感测器操作设计距离：将上铁块与感测头调整到0.8mm到1.2mm，再移动感测头铁块就可调整到80 ~ 120的操作距离。
2. 监视值设定之操作，精密度设定范围为 ± 1um— ± u99um，监视值依您的实际需要的精度而设定。
3. 速度异常及停机会显sp，冲压时上、下铁块突然脱落会显示sp。
4. 感测线及感测头断线或感应线拉开时会显示op。
5. 太高异常，high灯会亮，（距离超过1.2mm以上）

6. 太低异常，low灯会亮，（距离低过0.8mm以下）
7. 误送检知，材料无料检知，挤料检知等异常时显示es
8. 功差值显示超过设定值时，error异常灯会亮。
9. 机台有自我检知功能。
10. 此机台规格设定值为1um单位，可依模具精度需要机时选择。

适应温度：	0-50
重量kg	2.4kg
输出信号	总电器接点(a,b)250v 3a
电源电压	22050/60hz ± 10%
外型尺寸	105w*140h*185d
感测器数	sd-401一个sd-402二个
感测尺寸	30w × 8h × 20d
感测器长度	5cm
连接线长度	3m及5m两种
感测器设定距离	0.8mm-1.2mm
最大运转速度	2.000s . p . m