

液压空轴运输车现货 液压空轴运输车 无锡金太阳新纺织机

产品名称	液压空轴运输车现货 液压空轴运输车 无锡金太阳新纺织机
公司名称	无锡市金太阳新纺织机配套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市东北塘石新路100-2号
联系电话	13951569826

产品详情

环保严查下，手动搬运车、堆高车变众宠

这几个月全国很多地区都在严查环保，包括各种工程、工厂、建筑、设备等等，都受到不用程度的影响，就连不少内燃叉车也受到影响，因此，手动搬运车及手动堆高车无污染，简单方便的优势替代了不少污染产品，液压空轴运输车订购，成为众宠。

手动托盘搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，液压空轴运输车报价，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。手动托盘搬运车分为标准型、轻型、超短型、加长型、镀锌/不锈钢型、纸筒型、电子称重型、5T重载型;承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。

手动堆高车主要是对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。

我公司近期这两款产品都在热卖，但是由于最近原材料不足，现货不多，有近期需要的用户提前下单，以免影响您的作业进度。

操作完成后的保养和检修工作：

(1) 支架及紧固件：把松的轮轴与螺母上紧并检查焊缝或支撑板有否损坏。插杆型脚轮应上紧螺母或牢固铆紧并保证设备安装支架没有弯折，安装脚轮时应使用锁紧螺母或防松垫片。

(2) 润滑：定期加润滑油。把润滑脂涂于轮轴、密封圈和滚柱轴承的磨擦部位，液压空轴运输车现货，以减少磨擦并令转动更灵活。

(3) 脚轮：目视检查脚轮磨损情况。检查脚轮转动正常，无杂物缠绕或脚轮的过松或过紧，更换破损的

脚轮以避免不稳定的转动。检查和更换脚轮之后，须保证用锁紧垫片和螺母上紧轮轴（因为轮轴松动会导致轮幅与支架磨擦并卡死）。

相信通过上面的介绍一般客户都可以正确操作以及保养检修一台手动液压搬运车了，更多信息随时关注河北大力的搬运车网站。

3. 货叉升降高度

国标的托盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车最低高度低于100mm。般的液压搬运车放到最低点时高度有85mm、75mm两种。当然也有特殊的低放型手动液压搬

运车，最低高度甚至可达35mm，但其钢板相对来说比较薄，液压空轴运输车，载重最多只有1.5t。

4. 货叉钢板厚度

一般质量较好的3.0t的车采用的是4mm钢板。而质量差的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm，有的甚至只能达3mm，这样的车容易在后续的使用中出现故障。另外，标

准型的5.0t的手动液压搬运车钢板厚度也要达8mm，上，否则很难承受如此自重。

5. 轮子材料

手动液压搬运车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的，可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较便宜，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它比较耐磨。如果不想磨损地面，比如有些工厂用的是地坪的地面，最好不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。因为尼龙轮子太硬了，聚氨酯轮子相对来说软一些。

综合以上因素，相信你可以选购物美价廉的手动液压搬运车。

液压空轴运输车现货-液压空轴运输车-无锡金太阳新纺织机由无锡市金太阳新纺织机配套有限公司提供。液压空轴运输车现货-液压空轴运输车-无锡金太阳新纺织机是无锡市金太阳新纺织机配套有限公司（www.goldensunxf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁总。