

防火卷帘 特级防火卷帘规范要求 乐乐门业

产品名称	防火卷帘 特级防火卷帘规范要求 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机特级防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。防火卷帘轨道底部用木工板制作与完成面相符的方盒子，防火卷帘，从而定位轨道安装尺寸，控制轨道底部与地面面层材料收口。防止由于防火卷帘安装位置与装饰图纸位置不符，特级防火卷帘规范要求，造成后期顶面、墙面及地面等部位面层安装时收口无法控制。

防火卷帘是它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等分组成。与防火卷帘相联动的设备有感烟、感温探测器和火灾联动控制系统。防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘（耐火极限 2h）、复合型钢质防火卷帘（耐火极限 3h）、特级防火卷帘（耐火极限 4h），当普通型钢质防火卷帘用于防火分隔时，需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护。

钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活，摆动90°不应脱落。钢质防火卷帘的帘板装配完毕后应平直，特级防火卷帘厂家，不应有孔洞或缝隙，防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固，卷帘运行时，相邻帘板窜动量不应大于2mm。无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上，并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固，固定点间距应为600-1000mm。

防火卷帘-特级防火卷帘规范要求-乐乐门业(优质商家)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领乐乐门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！

