

# 户外led全彩显示屏 芦溪县显示屏 南昌联晶显示屏工厂

产品名称	户外led全彩显示屏 芦溪县显示屏 南昌联晶显示屏工厂
公司名称	南昌联晶光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区江南工业园
联系电话	13970047617

## 产品详情

如何为LED大屏幕幕的屏体防护？

一、LED大屏幕幕防护体现在以下方面：

- 1、LED大屏幕幕体系屏体外点缀由耐腐蚀功用非常好的阻燃性资料优质铝塑板制造，板材之间拼缝紧密填充优质耐候胶。
- 2、LED大屏幕幕体系中像素和模组间用绝缘橡胶圈压封以阻碍水分浸透。
- 3、点缀与模组间的接缝填充泡沫棒条并填充优质耐候胶，可防止水气进入。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，led全彩显示屏p10，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

要生产出质量好的LED显示屏，需在以下几方面做好技术控制：

1、防静电LED显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地（尤其切脚机）等都是基本要求，并且要用静电仪定期检测。

2、驱动电路设计LED显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远，会使得传输路径压降过大，影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现LED显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些，芦溪县显示屏，就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性，就要设计好驱动电路分布图。

3、设计电流值LED的标称电流为20mA，一般建议其使用电流为不超过标称值的80%，尤其对于点间距很小的显示屏，由于散热条件不佳，还应降低电流值。根据经验，由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性，小间距led显示屏厂家，有针对性地降低蓝、绿LED的电流值，以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，户外led全彩显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

#### 产品的抗疲劳性能影响

显示屏产品的抗疲劳性能如何，取决于生产工艺。拙劣的三防处理工艺制作出的模组抗疲劳性能难以保证，在温湿度变化时，电路板防护表面会出现裂痕，导致防护性能下降。

所以生产工艺也是决定显示屏寿命的关键因素。显示屏制作所涉及到的生产工艺有：元器件储藏与预处理工艺、过炉焊接工艺、三防处理工艺、防水密封工艺等。工艺的有效性与材料选择与配比、参数控制以及操作工素质相关，经验的积累很重要，所以一个拥有多年经验的工厂对生产工艺的把控会更加有效。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

户外led全彩显示屏-芦溪县显示屏-南昌联晶显示屏工厂由南昌联晶光电科技有限公司提供。户外led全彩显示屏-芦溪县显示屏-南昌联晶显示屏工厂是南昌联晶光电科技有限公司（[www.jxhuigang.com](http://www.jxhuigang.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。