

## 襄樊草坪护栏安装技巧，襄樊PVC花坛护栏报价

产品名称	襄樊草坪护栏安装技巧，襄樊PVC花坛护栏报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

### 产品详情

一般草坪护栏，它的寿命一般在15年左右。这种护栏的成本略低一些，客户可根据自己的实际需求，选择适合自己的一款。一般质量的护栏非常适合一些临时场地用，使用时间不长。

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的全方位服务的企业。公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

#### 襄樊草坪护栏安装技巧，襄樊PVC花坛护栏报价

- 1、镀锌层均匀性：镀锌均匀，镀层无渗漏或镀层损坏。通常，使用规定浓度的硫酸铜溶液浸渍规定的时间和次数，并且需要无铜红色沉积物的表面；
- 2、外观质量：镀锌部件表面应均匀，完整，涂层均匀，色泽均匀，表面光滑，实用，不下垂，掉落或过度结块。电镀部件的表面应无泄漏和铁；
- 3、镀锌层重量：由于镀锌过程，钢护栏表面上的镀锌层不可能均匀。通常，镀锌量通过两个指标来测量：平均锌附着力M和锌附着力Mmin。在实际控制钢护栏表面镀锌量时，应测量几个点的镀锌量。这些点的平均镀锌量不应低于M，每个点的镀锌量需要大于Mmin；

4、镀锌层附着性：镀锌层与基底金属牢固地结合在一起。钢护栏的热浸镀锌不仅仅是在钢护栏表面上使用锌液。将钢在温度的锌浴中浸渍时间后，钢的表面也与锌液反应形成锌 - 铁合金层。很好地掌握镀锌工艺，不仅可以达到适量的锌，还可以形成厚度的锌铁合金层。通常通过锤 击检测锌涂层的附着力。在锤击方法中，不仅规定了锤子的高度和锤子落点之间的距离，而且还规定了锤头的材料(硬度)和锤头的锐角的角度。这些规定使锤击试验的结果可靠。不合格的锤子和敲击方法不可信，不能起评价作用。