

苏州SF-AL设备防护铝合金快速卷帘门厂家直销 飞腾门业

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 苏州SF-AL设备防护铝合金快速卷帘门厂家直销 飞腾门业 |
| 公司名称 | 苏州市飞腾门业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢 |
| 联系电话 | 0512-65030508 13182678999 |

产品详情

飞腾SF-AL设备防护铝合金快速卷帘门，是飞腾门业特别针对设备防护而开发的一款卷帘门。广泛应用于自动化设备安全隔离防护、传送带运输物料窗口、设备安装，能够保障安全，快速的物料通过等场合，具有节约能源，提高效率功效。

飞腾SF-AL设备防护铝合金快速卷帘门采用高强度抗氧化铝合金门框，符合6063-T6标准，开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒，进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

飞腾SF-AL设备防护铝合金快速卷帘门适用环境：
> 机器设备隔离、防护。
> 轻工业、食品业、包装、印刷、自动化设备。
> 特殊环境通道防护。

【门体框架】有高强度抗氧化铝合金材质。

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

【抗风能力】3-4级。

【密封性能】门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

【安全配置】标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。