美国华瑞SP-1102可燃气体传感器8171-2011-009

产品名称	美国华瑞SP-1102可燃气体传感器8171-2011-009
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1102 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

美国华瑞SP-1102可燃气体传感器8171-2011-009主要特点：

仪器采用先进的催化燃烧传感器，具有很强的抗中毒、抗干扰能力

经过十多年的不断改进、应用，仪器至今仍倍受用户青睐

多种信号输出，既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统，也可以作为单机控制使用

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

具有多种电气接口，可供用户选择

美国华瑞SP-1102可燃气体传感器8171-2011-009技术参数：

检测原理 催化燃烧式

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

功率 150mA@24VDC

输出信号 4~20mA, 可微调

负载阻抗 600Ω

其他输出 报警继电器 30VDC 2A （无源）

检测精度 ±2%F.S.

响应时间 (T90)<15s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M）

安装方式 2 ” 立管 / 壁挂安装

防护等级 IP65

环境温度 -40℃ ~+70℃

环境湿度 10~93% RH(无凝露）

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 157mm×139mm×90mm（HWD）

壳体材料 铝合金

重量　1.34kg

防爆认证 Ex d II CT6

消防认证 073124850014R0M

美国华瑞SP-1102可燃气体传感器8171-2011-009应用领域

石油、石化

冶金、化工

消防、燃气

环保

电力、通讯

造纸，印染

污水处理

食品酿造

科研、教育

国防