

2吨全液压座驾压路机技术参数

产品名称	2吨全液压座驾压路机技术参数
公司名称	济宁市威特工程机械有限公司
价格	43500.00/台
规格参数	钢轮宽度:1000MM 钢轮直径:560MM 工作重量:2T
公司地址	山东济宁北湖省级旅游度假区石桥镇李二村
联系电话	18653711295 15054763907

产品详情

[买小型压路机,优选威特 众人口碑 专注生产十多年 铸就好品质 183-0547-2229](#)

[产品参数如下：](#)

[行走速度：0-8km/h 转向半径：3800mm 爬坡能力：30](#)

[压实静线载荷前/后57/25N/cm 名义振幅：0.6mm](#)

[振动频率：70Hz 激振力：35KN](#)

[水箱容积：90L](#)

[动力型号：常柴192F 发动机类型：柴油机空冷四冲程立式单缸](#)

[功率：13hp/3600rpm 润滑油量：1.65L](#)

[燃油消耗量：313g/kwh 油箱容积：15L](#)

[钢轮宽度（前后）：1000mm 钢轮直径（前后）：560mm](#)

[前后轮中距：1600mm 总长：2300mm](#)

[总宽：1030mm 总高（防倒杆放下）：1550mm](#)

[包装尺寸：2200mmx1200mmx1580mm](#)

[2T驾驶式振动压路机用于压实沥青表面、压实砾石、沙土等工程基础、压实操场跑道和碾压草坪等。进](#)

口柱塞泵，液压驱动马达，液压行走，液压转向，铁质水箱，重量2000kg。