## 山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN

产品名称	山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MC2-XWHM-Y 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖 白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN纤小精制,为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借助简单的单按钮操作,多种气体探测器提供大程度的易用性,并大大缩短了用来培训用户的时间。GasAlertMicroClip XT与BW的MicroDock II自动测试和校准系统完全兼容。

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN技术指标:

- 1、检测气体:一氧化碳、硫化氢、氧气、20多种可燃气体
- 2、测量范围:0-100ppm(H2S)0-1000ppm(CO)0-30.0%(O2)0-100LEL(可燃气体)
- 3、校准:自动校准和归零
- 4、背光:低光/报警时自动背光开启;以及根据指令重新启动
- 5、传感器:插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧传感器(LEL)
- 6、设置内容:校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、 "安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、多语言、可燃气单位选择等
- 7、报警指示:声、光和振动三种报警方式
- 8、光报警:两段明亮的广角闪烁光(典型)
- 9、声报警:变化的95dB (30cm)的脉动声

10、振动报警:内置脉冲振,适用于高噪声区

11、其它报警:低电量、过量程、传感器失效报警

12、报警设置:开机时显示

13、警报级别:针对所有气体的瞬时低限和高限警报;针对H2S、CO的TWA(时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报;以及OL(超限警报);

14、显示方式:LCD数字图表连续实时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100LEL 或0-5.0% 甲烷)和警示状态

15、自检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能

16、配 置:1个可燃气通道3个其它毒气通道(可选)

17、取样方式:扩散/电动泵吸式

18、电 源:NiMH锂聚合充电电池

19、电池工作时间:14小时(标配)/8小时(使用泵吸式取样时),不到3小时即可完成充电

20、工作温度:-15 至+45 (连续检测);25 至+50 (非连续检测)

21、工作湿度:5%--95%RH(非冷凝)

22、设计标准: EMI/RFI 遵从EMC 89/336/EEC标准

23、尺寸: 4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7x 6.0 x 3.6cm

24、重量: 5.6 盎司/160克

25、防护等级: IP66/67

26、评级和认证:ATEX: X g II 1 G T4、EEx ia IIC T4;IECEx: Ex ia IIC T4;Class I, Div. 1, Gr. A, B, C,

D; American Bureau of Shipping

27、事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类、大暴露值、报警持续时间等

28、数据记录:用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒

29、使用寿命: O2/有毒气体 2年, 其它 3年

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN配置信息:

1、增值的受限空间工具包配置:

检测仪、标准附件及一个IR连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱;

MicroDock II - 自动校准与测试站; SamplerPak - 电动采样泵;

辅助过滤器;手工采样套件-吸气泵;车载仪表板固定附件

2、标准配置:GasAlertMicroClip XT

配有传感器(根据指定)、不锈钢鳄鱼夹、锂电池和充电器、校准盖/软管、说明书和交互式培训光盘。