

# 廊坊免水生态环保厕所，打包移动厕所厂家

产品名称	廊坊免水生态环保厕所，打包移动厕所厂家
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

## 产品详情

廊坊免水生态环保厕所，打包移动厕所厂家

### 主要技术参数及配置

1 控制方式 感应式

2 自动控制方式

智能控制，通过微电脑控制厕所室内的自动照明(冷光源照明灯)、

自动换气

3 供水方式 自来水供水或增压供水

4 冲洗方式 常规水冲式冲洗

5 排污方式 管道直排，排入化粪池

6 供电电源 AC220V 50HZ

7 电气

设备安装符合国家及行业的有关建筑电气标准，照明设施符合现行

《建筑照明设计标准》GB50034 的要求

## 8 使用环境温度

配备智能防冻系统，水管采用电加热保温措施，满足-30 ~ 45 的气温条件正常使用

## 9 钢架结构

镀锌钢架结构，管壁厚度3mm,材质为 Q235.立面、屋顶支撑规格均采用50mm × 50mm × 3mm 镀锌方管；基座构件规格100mm × 50mm × 4mm，整个钢架底部需要连成一体。所有钢材均需经过严格的除锈和防锈处理，并涂刷防腐油漆，防腐耐用。

## 10 墙体结构

墙体应为复合结构，外墙使用16mm 厚度优质雕花板，中间部分为整体钢结构和50mm 厚度彩钢复合板（彩钢板厚度0.5mm，玻璃棉），内墙面为优质UV晶体板。

## 11 地面材质

室内地面采取黑色大理石厚度18mm。室外走廊、台阶采用防滑花岗石厚度18mm。

12 屋顶 玻纤沥青瓦，须经过全面防水处理。

## 13 门窗

所有厕间门应保证内部上锁后可从外部开启，以应对用厕异常等紧急情况的发生。厕间门上必须设有“有人”和“无人”显示装置，LED 面光源，中英文显示，门上锁或开锁后自动显示“有人”、“无人”。安装自动闭门器，并于合适位置安装门碰，保证开门安全。厕间的采光窗有效面积 0.2m<sup>2</sup>，应采用透光率不小于 50%的材料，并应保证隐蔽性。管理间窗户面积应满足采光系数(8:1)~

(10 : 1)的要求。

#### 14 防火等级

主体材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的防火要求，材料的燃烧等级玻璃棉A级、其余为B1级。

A 管理间配备 床、插座、饮水机、衣帽钩、陶瓷墩布池

#### 16 厕间配备

通用厕间配置整容镜、垃圾桶、不锈钢手纸盒、不锈钢扶手、陶瓷洗手盆、不锈钢衣帽钩、排风口、紧急求助按钮。无障碍间配置整容镜、垃圾桶、不锈钢手纸盒、不锈钢衣帽钩、陶瓷坐便器带残障扶手、陶瓷洗手盆带残障扶手、排风口、紧急求助按钮。

17 厕间洁具 脚踏阀陶瓷蹲便器，陶瓷洗手盆带感应、陶瓷小便器带感应

#### 18 通风及采光要求

厕所应设置管道式源头排风设施，厕所门下部设置通风百叶窗。配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求。厕所间后墙上部应设置通风/采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求。