

浙江GasAlertMax XT II多功能复合气体检测仪

产品名称	浙江GasAlertMax XT II多功能复合气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GasAlertMax 产地:加拿大
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

浙江GasAlertMax XT II多功能复合气体检测仪特点：

MAX-XT单按钮操作，简单易用

采用 Smart Sample 泵技术，采样结果更精确

小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

MAX-XT采用半导体压力传感器的业内好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

浙江GasAlertMax XT II多功能复合气体检测仪功能：

LCD 可不间断地实时显示气体浓度

小巧而轻便的设计，使佩带感觉很舒适

防水

简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

明亮的广角可视警报光柱

内置式防震外罩

浙江 GasAlertMax XT II 多功能复合气体检测仪参数：

大小 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量 11.1 盎司 / 396 克

温度 -4 至 122°F / -20 至 50°C

湿度 10% 至 - 相对湿度（非冷凝）

报警- 视觉、振动、声音 (95dB) 低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵测试

视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报
电池的寿命标准，使用寿命 13 小时 @ 32°F / 0°C 10 小时 @ -4°F / -20°C 6 小时即可充满电

等级 EMI / RFI：符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67