

# 济宁新款手扶式双钢轮压路机

产品名称	济宁新款手扶式双钢轮压路机
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

## 产品详情

### 小型压路机用途

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

### 产品特点

- 1.名优柴油机或Honda汽油机，名牌品质保证，全国联保，质量可靠，性能优越，启动容易；
- 2.作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 3.取消常规压路机减振块，采用减振盘，更耐久。
- 4.传动机械采用名优液压传动系统，换向方便，使用寿命长；
- 5.采用国际知名NSK轴承，名牌三角带，保证机器质量；
- 6.柴油动力电启动，轻便灵活；
- 7.护罩可侧翻打开，维护保养方便。
- 8.双驱双振，保证了整体的压实和爬坡能力。

## 压路机日常细节保养

新机在使用的时候一定要注意磨合期的保养，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。

注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位，并注意检讨整机的密封性，日常使用完毕后也需要定期观察各润滑点的润滑情况，及时进行补充。

小型振动压路机用的时间长久了以后，会出现配重块松动，很多时候是因为配重块与副板之间存在异物或夹杂物，在使用过程中异物或夹杂物被振出也会造成松动。这个问题在日常的使用中我们一定要注意

。