

绿化环保高架桥隔音墙安装工程团队

产品名称	绿化环保高架桥隔音墙安装工程团队
公司名称	安平县永腾金属制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永腾 规格:1960*500*80 产地:河北安平
公司地址	河北省安平县后张庄工业区
联系电话	15383182395

产品详情

高架桥隔音墙降噪效果好，隔声量10-25dB(A)。结构安全性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。

高架桥隔音墙组合拼装式，模块与模块之间可以任意装配，经久耐用，安装维修方便。

高架桥隔音墙越来越被一些居民小区，公路高架桥隔音墙技术，写字楼认可，它可以大大降低我们生活中的一些噪音。欢迎选购耀迪冷却塔高架桥隔音墙。质量好，隔音效果好，价格合理。

公路高架桥隔音墙应用范围：通用于高速公路、高架桥、发电站、医院、学校、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品。

公路高架桥隔音墙可根据您的图纸要求，公路高架桥隔音墙通用图，尺寸、规格定制。

随着中国经济的高速发展，城市化进程的不断加快，高速公路、铁路、城市轨道交通等交通方式得到快速发展，建立高架桥隔音墙解决交通噪声污染成为城市道路噪声控制的主要方式。

高架桥隔音墙分为纯隔声的反射型高架桥隔音墙，和吸声与隔声相结合的复合型高架桥隔音墙，后者是更为有效的隔声做法。目前，大多数的高架桥隔音墙都选用吸声和隔声混合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地进行控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部，声音有通过屏体上部绕射的特征，所以在设计上采用上下吸声，中间隔声的结构，这样可以有效地减弱噪声的绕射；高架桥隔音墙的中间使用透明的反射型隔声板，能有效地中断声波的传播途径；同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。建筑声学领域，通过声学治理，控制混响时间及室内声环境，满足专业场馆要求。

目前，市场上常见的高架桥隔音墙主要材质有金属高架桥隔音墙、混凝土高架桥隔音墙、PC高架桥隔音墙、玻璃钢高架桥隔音墙等。

特点

- 1))、隔声量大：平均隔声量36dB。
- 2))、吸声系数高：平均吸声系数0.85。
- 3))、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在30年以上。
- 4))、美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5))、经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 6))、方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 7))、安全：吸声板两端用 6.2钢丝绳连接固定，防止二次损伤，造成人员、财产损失。
- 8))、轻便：吸音板N系列产品具有自重轻特点，平米质量低于25公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。