

# 安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪

产品名称	安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅思安 型号:Altair天鹰2X 产地:江苏
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪搭载了全新一代X智能传感器，所有传感器均配备智能的集成芯片组（ASIC），数字输出信号抗干扰性能优异，是真正意义上的智能气体检测仪。具有响应灵敏迅速，使用寿命长，坚固耐用等特点，是安全行业的革命性产品，H2S/SO/NO/NH3/Cl2等气体。

安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪特点：

### 1. 持有成本低

天鹰2X使用寿命大于4年，质保长可达三年含传感器（CL2/NH3传感器两年），无传感器更换费用

一个气体检测仪可检测2种气体，无需配备两个检测仪（仅适于天鹰2XT）

日常快速测试时，吹气即可完成，无需标气和标定附件，随时随地可以测试检测仪，省时、省料提高效率（仅适于天鹰2XP）

检测、测试时响应速度快，标定气体耗用量低，节省标定气

### 2. 坚固耐用

外壳设计橡胶包裹，防静电、抗干扰，使用检测仪时更稳定

检测仪可通过7.6米跌落测试（水泥地面），从容应对苛刻环境

IP67防护等级，防水、防尘

### 3. 简单易用

单一按键，戴手套也可以轻松操作

带背光大屏幕显示屏，各种状态轻松识别

体积小巧，便于佩戴

内置高能锂电池，长待机时间可达18个月

安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪技术参数：

外壳 聚碳酸酯橡胶复合外壳

操作方式 单手单键操作

防护等级 IP67

跌落测试 7.6m

外形尺寸 86\*54\*25mm

重量 113g

温度 -20~50

极限范围 -40~60

湿度 10~95%RH（无冷凝）

电源 可更换CR2锂离子相机电池，典型设计工作时间超过9000小时

脉冲检测

开机时提示是否进行脉冲检测，确保传感器的可靠性（适用于天鹰2XP检测仪）

流量检测

吹气即可检测目标气体到传感器的路径是否畅通（适用于2XP）

95分贝报警声、红色LED指示灯、震动警报，三重报警，安全有保障

大按键，戴手套亦可轻松一键操作。

传感器寿命到期指示标记

快速测试通过标记

对号标记和绿色LED灯表示已通过快速测试，仪表一切准备就绪。如出现红色LED灯，则表示没有通过快速测试。

整机耐用性达到IP67防护等级，并通过7.6米跌落测试，远高于国标0.25测试水平，仅此一家独特的外形设计，戴手套亦可牢固抓握。

高亮显示屏，即使在昏暗环境中也可清晰显示传感器状态和仪表读数。

橡胶外壳抗电磁干扰，保障性能更稳定。

安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪相关认证：

#### 1. 中国

计量认证 (CPA)

防爆认证 (Ex)

#### 2. 欧洲

ATEX : FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb -40C 至 +60C

#### 3. 新西兰/澳大利亚

ICE : FTZU Ex ia IIC T4 Gb -40C 至 +60C

#### 4. 美国

cCSAus , 美国UL , 加拿大CSA

China (Ex) - 140306\_Ex\_CE14.2033

China (CPA) - 150327 CPA 2015-C140 for ALTAIR 2X H2S SO2

China (CPA) - 141022 CPA 2014-C284 for ALTAIR 2X CO H2S

China (CPA) - 141022 CPA 2014-C283 for ALTAIR 2X H2S

安徽Altair天鹰2X手持式一氧化碳检测仪应用:

密闭空间, 毒气检测, 生化应急事件, 秘密实验室, 可燃气体检测, 食品加工, 泄漏检测, 公共事件, 救援