

## 输出一路4-20mA 输出二路4-20mA模拟量信号隔离器

产品名称	输出一路4-20mA 输出二路4-20mA模拟量信号隔离器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	76.00/个
规格参数	品牌:展瑞 型号:ZR4000 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

### 产品详情

致力于工业领域压力测量和物位测量先进技术发展，竭诚为客户提供一站式解决方案，始终是郑州展瑞电子科技有限公司长远发展方向和努力追求目标。推崇“对员工热诚，对客户真诚，对同事坦诚，对企业忠诚”的企业发展文化理念。在信息技术飞速发展的今天，“郑州展瑞”力图通过技术创新、管理进步、服务客户、依靠员工“制造优质产品，打造优良品牌，创造优秀企业”，在工业测量和自动化领域不断前行。

公司专业从事工业测量仪表及工业生产过程控制系统产品开发和生产和销售。其主营业务分为两大部分。其一是自行开发和生产信号隔离器。具体产品有模拟和智能型信号隔离器。目前产品已经批量生产和销售累计销售达数千台。其客户主要分布于石油、化工、轻工、市政、环保等各个领域，并得到良好信誉。

信号隔离器是将输入单路或双路电流或电压信号，变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号，并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。

技术参数：

系统传输准确度： $\pm 0.2\% \times F \cdot S$

温度漂移： $0.005\% F \cdot S /$  工作温度：工业级标准-10 ~ +55  
输入阻抗：电流：100 ；电压：500K

储运环境温度：-40 ~ +80

相对湿度：10-90%RH

供电电源：交流：AC95-265V 直流：DC12-32V（反接保护） 输入功率：0.9-1.8W

通讯接口：RS232或RS485，MODBUS软件协议（选配）。

外形尺寸：宽×高×深：22.5×100×115mm

注意事项：A. 信号隔离器本身也是一种精密的敏感的仪器，因此在使用信号隔离器之前我们需要进行一些准备工作，比如阅读说明书。想要了解一件机器就需要阅读机器的说明书，通过说明书我们可以详细的了解这件仪器的功能参数，详尽的操纵步骤等等。

B. 信号隔离器可以隔离信号和电流，虽然两者都是电子流量但是还是有很大的区别的。有的仪器需要一定频率的电子量，有的仪器需要一定的电压。这个时候我们就应该按说明书操作正确操作，把这些仪器需要的电信号给发送过去。

C. 如果我们发现信号隔离器工作不正常时，要按步骤检查，记住先线路后仪器的顺序。