

钢厂空气净化除尘滤筒 3566钢厂除尘滤筒现货秒发

产品名称	钢厂空气净化除尘滤筒 3566钢厂除尘滤筒现货秒发
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3566
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

钢厂空气净化除尘滤筒 3566钢厂除尘滤筒现货秒发

钢厂空气净化除尘滤筒使用方法及范围

- 1、使用前检查线路是否畅通。
- 2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟。
- 3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机。
- 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。
- 5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形。
- 6、必须等滤芯晾后才能安装使用。
- 7、经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时更换。

一般规格：325 × 660、325 × 600、325 × 705、325 × 750、350 × 660、330 × 900、350 × 705、350 × 900、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、350 × 1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产。

本厂生产的各种除尘滤筒已经以迅雷不及掩耳之势只是占领了国内的大部分市场，目前正在开发国外市场，替代国外进口品牌的滤筒有美国唐纳森阻燃滤筒、德国MANN（曼牌）、丹麦NORDIC（诺蒂克）、美国GE、AAF等。

钢厂空气净化除尘滤筒特点如下：

由于滤料折褶成筒状使用，使滤料布置密度大，所以除尘器结构紧凑，体积小；滤筒高度小，安装方便。只用维修工作量小；同体积除尘器过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大；滤料折褶要求两端密封严格，不能有漏气，否则会降低效果。

钢厂空气净化除尘滤筒是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。