

gnb12v100ups蓄电池技术特性

产品名称	gnb12v100ups蓄电池技术特性
公司名称	山东万仁电源设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	gnb蓄电池:powerfit蓄电池 gnb蓄电池:12v100ah蓄电池 gnb蓄电池:12v100ups电池
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号610-26号（注册地址）
联系电话	18553102630

产品详情

[powerfitS12v系列蓄电池](#) [powerfitS12v系列蓄电池报价](#) [powerfitS12v系列蓄电池价格](#) [powerfitS12v系列蓄电池型号](#) [powerfitS12v系列蓄电池参数](#) [powerfitS12v系列蓄电池性能](#) [powerfitS12v系列蓄电池规格](#) [powerfitS12v系列蓄电池尺寸](#) [powerfitS12v系列蓄电池图片](#) [powerfitS12v系列蓄电池价格咨询](#)

gnb12v100ups蓄电池 powerfit12v100蓄电池技术特性：

世界著名胶体电池隔板厂商打造的高孔率PVC-SiO₂隔板，超强的防氧化性能，使其寿命超过30年；孔率为74%，排酸量180 mL/m²，孔径多在1~10 μm之间，有效地防止了铅枝晶短路；

gnb12v100蓄电池具备深放电恢复能力强；可以在30日内未及时补充电的情况下达到100%的容量恢复

独特的铅钙锡铝板栅深循环极板配方与铸造工艺，能够提高gnb12v100电池的深循环寿命并且环保节能。

富液式设计，采用低密度的胶体电极液，有效保护了正板栅，最大程度上延长了gnb12v100电池的寿命。

gnb12v100ah蓄电池采用低密度的电解液与独特的纳米二氧化硅凝胶工艺，浮充电压较低，使板栅的受腐蚀程度达到了最大程度的缓解，延长了浮充使用时的寿命。

UPS设备安装及固定

设备安装：按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上，并找设备立面和侧面的垂直度，找正时采用0.5mm铁片进行调整，每处垫片不能超过3

片，然后按设备安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时，钻 16.2 孔，用M16 镀锌螺丝固定。

UPS就位、找平、找正后，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

UPS设备接地：UPS设备单独与接地干线连接。设备从下部的基础型钢侧面上焊上M10 螺栓，用6mm² 铜线与柜上的接地端子连接牢固。

检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。

UPS电缆进线采用电缆沟下进线时，需加电缆固定支架；