

深圳STJY LED消防应急电源降功率分体质保两年全自动应急系统

产品名称	深圳STJY LED消防应急电源降功率分体质保两年全自动应急系统
公司名称	深圳市思特佳源科技有限公司
价格	180.00/套
规格参数	思特佳源:STJY STJY:60D 11.1V 广东:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道办茨田埔恒邦科技园D区三楼
联系电话	0755-27120189 15625207465

产品详情

应急电源使用说明及注意事项

- 1、主要用于LED光源灯具、荧光灯、节能灯应急照明,配合圆柱型镍镉、镍氢、18650锂离子后备充电电池组使用,灯具种类不同,匹配的应急电源规格参数也会存在差别,在订购前,应充分向本公司专业人员详细了解;
- 2、新型智能全自动LED应急装置,适合所有符合功率范围内的LED灯具,在配置应急电源后均可具备市电AC照明,同时不失原有的开关控制功能,紧急断电应急照明功能;有市电AC时灯具正常工作,开关可以正常控制,此时应急电源处于充电待机状态,当遭遇一切导致市电AC中断的状况时,应急电源会自动检索捕捉到信号随即以0.2S速度切换为后备电池组DC继续供电应急照明,确保灯具照明及人员财产安全,此时应急状态下应急电源不受开关控制。
- 3、市电AC正常状态下应急电源以小电流持续为后备电池组充电,后备电池组充电饱和后,应急电源自动进入维护饱和和电量状态(涓流补偿自放电状态),应急状态下应急电源根据内部检测系统检测到后备电池组电量消耗殆尽时自动关断应急照明,维护后备电池组的性能和使用寿命。

产品型号

STJY-60D

适用于总功率50-100W LED驱动系列应急照明,应急功率可根据需求定制,节能环保、体积小、11.1V圆柱型 18650锂离子后

总负载功率	Max 200W	电压国际线路，多功能保护措施，高性能安全置后LED灯具将具备市功能，且不失原有的开急时间匹配不同的后备大于或等于标称时间；，自检功能；应急状态制。
应急功率	Max 30W	
输入参数	AC90-280V 50/60Hz	
输出参数	DC 15-80V	
电池组参数	Ni-Cd/Ni-Mh : 12V Li-ion : 11.1V	
应急转换时间	< 1S	
应急时间	30-300min	
充电时间	10-24HR	
环境温度	-10 -+50 65+20% RH	
功率因数、效率	PF : 0.92 85%	
防护等级	IP20	
尺寸	尺寸结构图详见 (S156或S130结构图)	