

## 旭力机械 单罐杀菌锅 哈尔滨杀菌锅

产品名称	旭力机械 单罐杀菌锅 哈尔滨杀菌锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

### 产品详情

杀菌锅应定期检查，每半年至少进行一次外部检查，每一年至少进行一次全mian检验，检验前的准备工作和检验项目，均按“规程”和有关规定进行，检验报告存档备案。

在使用过程中应经常对斜面自锁楔块、滚轮、锅耳、转环法兰等滑动与滚动接触部位涂抹滑脂和机油，以保证磨擦面处于润滑状态。

锅身法兰面上的密封圈若老化，缺损和磨损过大时，应及时更换，以便保证密封，防止泄漏。

设备停用时，应将杀菌锅和锅盖的内外表面清洗干净。外露加工表面刷以防锈漆，安全检测控制仪表予以罩封保护。

只有三相电的用户，可以选用电加热杀菌锅。（电加热杀菌锅为保证好的杀菌效果，水浴式的大定制型号是900，蒸气式或喷淋式可以1000）配备锅炉或具备蒸汽管道的用户，可选用700~1500之间的各种型号的压力锅压力设备

、也可以根据设备的自动化程度来进行选择。熟练操作人员或经过我们公司系统培训的操作人员，可以选择电气半自动杀菌锅。如果是没有经过培训，或杀菌工艺需要保密的企业，以及对产品杀菌时间需要精que控制的产品，可以选择电脑控制全自动杀菌锅

蒸汽杀菌锅的操作也多一些了解。

1)准备：首先将内层桶取出，再向外层锅内加入适量的水，使水面与三角搁架相平为宜。一般来说每次前都应该加水。加水不能太少，否则会引起烧干或者爆裂。加水好加去离子水或蒸馏水，这样产生的水垢少些，单罐杀菌锅，而且锅体不容易被腐蚀。

2)放回桶，三锅并联杀菌锅，并装入待物品。将准备的培养基及空玻璃器皿用牛皮纸包好，装入锅内套层中，物品放置不宜过多，过挤，锅内应留出三分之一空间。以免妨碍蒸汽流通而影响效果。三角烧瓶与试管口端均不要与桶壁接触，以免冷凝水淋湿包口的纸而透入棉塞。

3)加盖，并将盖上的排气软管插入内层桶的排气槽内。然后盖严锅盖，哈尔滨杀菌锅，采用对角式均匀拧紧杀菌锅盖上的螺栓，使螺栓松紧一致，小型杀菌锅，勿使漏气。

国际杀菌锅和食品机械的发展是以大客户的要求为目标，带动相关机械的发展大客户的要求主要体现在以下方面：一：是对生产效率要求越高越好。这样可以降低产品的成本，货期。高速锅机要求与前道工序要有相关衔接，不需搬运环节，包括控制衔接，整个生产线按生产及锅工序排列要做到倒序启动，顺序停机。如冷灌装生产线，从塑料原料自动上线到饮料灌装及大锅码垛全部自动在封闭车间内进行。二：是可适应产品的更新变化。锅机械要具有很高的柔性，生产线允许在一定的尺寸范围内锅物大小可以变化。

旭力机械(图)-单罐杀菌锅-哈尔滨杀菌锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司(zcxljixie.com)为客户提供“杀菌锅，夹层锅，蒸煮锅”等业务，公司拥有“旭力”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：庄焕明。