

紫外光辐照交联机现货供应| LED辐照交联设备制造厂

产品名称	紫外光辐照交联机现货供应 LED辐照交联设备制造厂
公司名称	保定市弘益机械设备制造有限公司
价格	205000.00/台
规格参数	
公司地址	清苑区建设南路
联系电话	0312 - 8633229 13630869689

产品详情

一、设备主要用途

本设备用于生产紫外光辐照交联聚乙烯电缆、无卤低烟阻燃聚烯烃辐照交联电线。

二、设备主要技术参数

1、供给电源：三相电压:Y340 ~ 530VAC

2、灯珠：1KW LED 单支 灯珠数量：3528颗

3、光源功率：配备14支UV

LED灯组，组成圆周。使用进口芯片及灯珠，采用先进的聚焦光学系统设计，保证快速交联反应。

4、灯珠使用寿命：25000 - 30000小时

5、结构设计 灯源采用上下开合后翻方式，电气电源与灯箱一体设计。节省空间，美观大方。

6、材质：灯组采用铝合金设计。散热好。

7、冷却方式：外置冷水机，冷却液循环冷却

8、控制面板：人机界面、启动开关、停止开关、紧急停止（电器采用国际一线品牌）

9、安全装置：塑壳断路器，抽风马达过载保护、异常紧急开关、灯灭报警。

三、UVLED 优点：

1、省电：比汞灯省电 80%以上。

2、低温：冷光源，温升非常低（不超过 40°），所有材料都可以完美固化，对薄片材料不会产生变形，不需要 2 次干燥，节省工时，提高良品率；

3、环保：汞灯会产生一氧化碳有害气体，而 UVLED 是长波，单一波长，不会产生气体，对人体无害，工作环境干净整洁，符合国家倡导的节能环保政策，再也不用担心过环保评估了；

4、光源：灯珠采用原装进口灯珠，单个能量值高，每平方厘米 15W. 5、电源：输出电压为 48V 安全电压，

6、实用：行业标准化设备，安装方便快捷；电源随开随关，无需预热；操作简单，工作效率高；