

# 张家口吸尘通风管 聚氨酯吸尘通风管 吸尘风管选兴盛宏达

产品名称	张家口吸尘通风管 聚氨酯吸尘通风管 吸尘风管选兴盛宏达
公司名称	天津兴盛宏达橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路中欣工业园
联系电话	13820805935

## 产品详情

### 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

#### 性能

- 1、耐油性能比橡胶管高5-10倍，能有效的防治因油蚀造成的渗漏。
- 2、承压高、重量轻、弯曲半径小，吸尘通风管厂家，灵活轻便，方便技术设计和生产安装。
- 3、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少，pvc吸尘通风管，具有高弹性、高伸长率、高强度。
- 4、外观漂亮、抗污染、耐磨性能是天然橡胶管的20倍以上。
- 5、阻燃性好、耐冲击、耐老化、无味。

### 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

特性：聚醚型聚氨酯材质管壁，张家口吸尘通风管，带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强，内壁平滑，外表面有瓦楞状凸起。不含邻苯二甲酸盐类塑化剂。质轻且柔软，耐磨损、抗扭结，具有良好的机械性能。耐磨软管耐大多数化学品。食品级软管，符合欧盟食品接触标准文号EU Reg.10/2011的规定。

应用：食品、饮料的抽吸和输送。特别适合谷物、砂糖、饲料、面粉等磨损性食品物料的输送。可用于酒精度不大于20%的水性食品输送，可用于油脂性食品的输送。

## 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

应用: 通过加强金属丝及缩小螺旋间距实现优温度范围:

食品工业, 聚氨酯吸尘通风管, 制药工业 (FDA, EU准则): 异耐磨损

(耐磨损性能较大多数橡胶材 -40 °C 至 90 °C 食品, 制药 料高2.5~5倍, 较软性PVC高3~4倍)

短时间可达125 °C 食品输送: 干性、水溶性和酸性食品 内部平滑

(大米, 干性食品, 谷类, 糖, 奶粉, 通过性结构: 粉末, 咖啡, 茶, 谷物, 面粉, 冷冻食  
重量轻且可伸缩AIRDUC?软管 品), 酒精<20%, 脂肪类食品, 牛奶和 耐高压, 真空及压缩  
乳制品, 表面有脂肪物质的干性食品

张家口吸尘通风管-聚氨酯吸尘通风管-吸尘风管选兴盛宏达由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴盛宏达橡塑科技有限公司 (www.tjxsxs.com) 为客户提供“PVC钢丝管,pvc增强管,pu通风管,耐高温通风管”等业务, 公司拥有“兴盛宏达”等品牌。专注于工业用橡(乳)胶制品等行业, 在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 李士阳。