

鑫奇地坪工程有限公司 天津固化剂地坪报价 天津固化剂地坪

产品名称	鑫奇地坪工程有限公司 天津固化剂地坪报价 天津固化剂地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

密封固化剂自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石、金刚砂耐磨地坪的完美换代产品，进入80年代末期，密封固化剂更是发达国家的选择。广泛应用于重摩擦、易损伤、高冲击力及防尘要求较高的场地。如：塑胶、五金、模具、物流等重型货车、叉车车轮频繁，重货车间堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所；仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、企业等；电子、电器、制衣、食品、等防尘要求较高的场所。

混凝土中的主要成份是硅酸钙（弱酸强碱性盐），遇水后发生水化反应，形成游离钙、硅酸和氢氧根。混凝土的疏松多孔结构决定了混凝土有一定的含水率。当混凝土中的水足够多时，在毛细压作用下，水可以沿毛细孔上升达10cm左右，此时，混凝土中的盐份被水带出淤积于混凝土表面，同时混凝土中的氢氧化钙、钠、钾等物质也会以水为载体溶出。到达混凝土表面后，随着水份蒸发，这些物质残留在混凝土表面，形成白色粉末状晶体，或者与空气中二氧化碳反应在混凝土表面结晶形成白色硬块。混凝土泛碱就是这样形成的。

鑫奇混凝土密封固化剂不含有对水泥，混凝土或金属加固物有危害的化学物质。鑫奇混凝土密封固化剂还可以密封混凝土中的间隙和气孔，从而阻止污染物，天津固化剂地坪，油，油脂以及湿气的渗透。鑫奇混凝土密封固化剂具有渗透性，天津固化剂地坪施工，根据地层孔隙率的不同，可以渗透到超过15MM的深度。鑫奇混凝土密封固化剂能够提高：混凝土、石块、灰泥、砂浆、混凝土等产品的性能混凝土表面硬度33.3%和密度，天津固化剂地坪厂，从而减少重型机械对地面的破坏抗弯强度、着色力和其他材料的粘合强度。

鑫奇混凝土密封固化剂能够阻止：塑料热收缩、破裂、卷曲、起皮以及隔裂。内部螺纹钢筋的腐蚀碱性风化 酸雨或者污染物的渗透导致混凝土的变色、变质 鑫奇混凝土密封固化剂能够抵抗：最多98%的水及水蒸汽压力 高速公路和海上的各种氯化物，油渍，气体，酸性物质，天津固化剂地坪报价，溶剂，和紫外线的侵蚀由于温差变化导致的剥离、膨缩、散裂 鑫奇混凝土密封固化剂能够防止：各种有毒气体的扩散 50%到90%的内部氯化物 铁锈和水性污染物的染污，从而降低维护成本。

关于混凝土密封固化剂的一系列问题

1.地坪施工混凝土密封固化剂有何要求吗？

混凝土强度使用C30以上标号。

混凝土收光施工使用机械粉光机施工。(整体粉光)

2、地坪在施工后多久可以开始使用混凝土密封固化剂？

只要地坪施工后至少10天，28天。

3、混凝土可施工温度为多少？

2 -57 。

4、“环馨”混凝土密封固化剂产品保质期为多长？

两年

5、液态硬化剂是怎样的包装？

25公斤，50公斤

6、新地面使用混凝土密封固化剂用量是多少？

0.2公斤/平方

7、旧地面使用混凝土密封固化剂用量是多少？

0.35公斤/平方

8、混凝土密封固化剂在何时硬化和使混凝土地面防尘？

一施工液态硬化剂到混凝土的表面，材料渗透到混凝土表层开始反应，硬化和防尘过程就开始了。

鑫奇地坪工程有限公司-天津固化剂地坪报价-天津固化剂地坪由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。鑫奇地坪工程有限公司-天津固化剂地坪报价-天津固化剂地坪是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史先生。