

# 高分子自粘胶膜防水卷材采购 聚宝 抚顺防水卷材

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材采购 聚宝 抚顺防水卷材
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

## 产品详情

高分子自粘防水卷材的使用特性：

- 1、高分子自粘防水卷材实现了防水的刚柔互补，形成了刚性防水和柔性防水的优势互补，防水效果更可靠。
- 2、高分子自粘防水卷材的施工方式灵活，可以选择冷自粘，也可以通过焊接高分子卷材及双面自粘胶带封口”方式进行施工。
- 3、高分子自粘防水卷材的施工对基面的要求低，无须底涂及预处理，施工自由度高，不受天气影响，从而大大的节约了工期。
- 4、高分子自粘防水卷材安全环保，施工方便，施工过程无需溶剂合燃料，自粘胶膜防水卷材哪家好，从而不会造成污染，同时，因为高分子自粘防水卷材的宽幅大，从而更加快了施工进度。

铺贴高分子自粘防水卷材防水层有外贴法和内贴法两种施工方法。采用不同的防水施工方法，其施工程序也会有所不同。

基础的混凝土垫层养护好后，在垫层上面抹10?20mm的1:3水泥砂浆找平层，待找平层干燥后，涂刷冷底子油一道，干燥后，再用聚氨酯防水涂料即可铺贴卷材防水层。并在需要铺贴垂直面防水层的外侧，砌半砖厚的保护墙，在保护墙与垫层的找平层接触处，先干铺油毡一层，然后在干铺油毡上砌保护墙。保护墙要分两次砌筑，第1次下部用1：3水泥砂浆砌200?500mm高的y o n g久性保护墙，上部按卷材所留的各层搭接长度，用1：3石灰砂浆砌临时性保护墙，抚顺防水卷材，并用原砂浆在墙上抹找平层，

然后将基础垫层上留出的卷材搭接接头，贴在临时保护墙上。临时保护墙上只做找平层，不刷冷底子油，为了以后拆除临时保护墙时不致损坏卷材，可在粘贴卷材之前，在找平层上刷一层白灰浆，然后进行地下建筑物墙身施工。施工完毕，在做墙身防水层时，高分子自粘胶膜防水卷材报价，将临时保护墙拆除，在建筑墙身外侧抹10~20mm厚的1：3水泥砂浆找平层。

高分子反粘防水卷材是以高分子胶膜材料为主体材料，主要适用于各种洞库、地铁、隧道、市政建设等防水抗渗工程。因此对施工的质量控制也会一定的要求，我们来看一下高分子自粘胶膜防水卷材质量如何控制：

- (1) 严格执行材料进场验收制度，一定要符合设计及规范要求，并见证取样送检。
- (2) 在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。
- (3) 大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm
- (4) 相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。
- (5) 在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。

高分子自粘胶膜防水卷材采购-聚宝(在线咨询)-抚顺防水卷材由寿光市聚宝防水材料厂提供。高分子自粘胶膜防水卷材采购-聚宝(在线咨询)-抚顺防水卷材是寿光市聚宝防水材料厂（[www.jubaofangshui.cn](http://www.jubaofangshui.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（[www.longdafs.com](http://www.longdafs.com)）还是专业从事聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格，聚乙烯丙涤纶防水卷材批发的厂家，欢迎来电咨询。