

双金属陶瓷复合管规格报价 旭盈管业

产品名称	双金属陶瓷复合管规格报价 旭盈管业
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

产品详情

1、耐磨性好陶瓷复合管由于内衬层为刚玉陶瓷（ α -AL₂O₃），莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。2、运行阻力小SHS陶瓷复合管由于内表面光滑、且永不锈蚀，也不象无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。经有关检测单位对内表面粗糙度及清水阻力特性测试，其内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，比无缝管稍低。因此该管具有运行阻力小等特点，可减少运行费用。

耐磨陶瓷复合管成功打入国际市场 近日，我公司生产的耐磨陶瓷复合管已成功打入国际市场。据了解，耐磨陶瓷复合管是采用普通中、低碳钢作为基材，利用明弧熔焊工艺，把碳化铬合金材料的药芯焊丝通过专利堆焊设备熔合在基材上。此工艺对基材的各种性能影响极小，能发挥基材的耐磨作用。到目前为止，我公司生产的耐磨陶瓷复合管已成功应用于澳大利亚、巴西、马来西亚、外蒙古等国的工业生产中，且取得了非常好的耐磨效果。

金属陶瓷是由陶瓷硬质相和金属或合金粘结相组成的结构材料。从金属陶瓷英文单词Cermets，它由陶瓷和金属的组合组成。该金属陶瓷保持陶瓷的高强度，高硬度，耐磨性，耐高温性，化学稳定性等，并具有良好的金属韧性和可塑性。由于术语“金属陶瓷”和“硬质合金”之间没有明确的界限，因此难以分离特定材料的边界。因此，从材料成分划分，“硬质合金”也归因于“金属陶瓷”。离心铸造复合管是采用“自生高温合成-高速离心技术”制造的复合管，在高温高速下形成均匀，致密，光滑的表面陶瓷层和过渡层。另外，850~900度陶瓷的工作温度不会下降，重量较轻，复合陶瓷具有硬度，双金属陶瓷复合管供应商，防止磨损，解决了以往厚度的磨损。目前，直管，弯头，弯头，三通等在工业中非常有效，具有严重的磨损。1.自生陶瓷复合弯头，该产品应具有良好的综合性能，耐磨性，耐腐蚀性和高强度，高韧性和高机械抗冲击性;该产品应具有防污，使用寿命长和安装。方便，显著的经济效益等;方便焊接。缺点：不能受外力冲击，不适合输送大块物料。陶瓷复合管

双金属陶瓷复合管规格报价-旭盈管业由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（www.nmtcgg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴

,更矢志成为钢管较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!