

户外电缆分接箱 10KV户外电缆分接箱

产品名称	户外电缆分接箱 10KV户外电缆分接箱
公司名称	衡变电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:衡变 型号:10KV户外电缆分接箱 类型:户外电缆分接箱
公司地址	湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路13号
联系电话	86-07315350066 13974717251

产品详情

品牌	衡变	型号	10KV户外电缆分接箱
类型	户外电缆分接箱	额定电压	10 (KV)
额定电流	100~630A630A (KA)	适用范围	适用电缆类型交联聚乙烯 电缆交联聚乙烯电缆

衡变电力科技有限公司生产的10kv电缆分接箱，广泛应用于交流10kv电缆系统节点处，用以分配电能。其连接方式简单、方便具有适用于城市工业园、城市住宅区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适用城市电网改造工程，可大大节省设备和电缆的投资，提高供电的可靠性。衡变电力科技有限公司生产的电缆分接箱为用户提供下列选择：带电可触摸型电缆接头或带电不可触摸型接头；带或不带避雷器；带或不带短路指示器等。箱体组合灵活，进出线从二路到八路，满足多种接线要求，并为客户提供特方案设。主要技术参数

户外电缆分接箱带开关户外电缆分接箱 额定电压10kv10kv 最高工作电压15kv15kv 额定电流100~630a630a
额定频率50hz50hz 额定热稳定电流20ka/2s20ka/2s 额定动稳定电流（峰值）50ka50ka
工频耐压42kv/1min42kv/1min 雷电冲击耐压105kv105kv 直流耐压——50kv/15min
回路电阻 40 μ 120 μ 导体工作温度 95 95 局部放电 10pc/13kv 10pc/13kv
适用电缆类型交联聚乙烯电缆交联聚乙烯电缆 适用电缆截面25~400mm225~400mm2
负荷开关机械寿命——5000次 适用环境温度-40 ~55 -40 ~55 适用海拔高度3000米3000米

技术参数

dfk系列电缆分支箱（带fs6开关）

功能及特点：全绝缘、全密封、免维护，可靠的人身安全保障；耐腐蚀、抗洪水、地上地下均可安装，适用于

配置全绝缘免维护sf6负荷开关；不影响主网运行的前提下，实现区域停电检修；用途广泛用于城市电网改造、住宅小区、商业中心等城市人口密集区；

型号含义

dfk技术参数

dfk典型接线方案

df典型接线方案及外形尺寸

订货须知产品全型号进出线电缆的标准截面；所需的备品备件的名称、数量；外壳的材料和颜色；dfk系列电缆