

消防泵巡检柜-长沙林茂通过消防中心CCCF认证

产品名称	消防泵巡检柜-长沙林茂通过消防中心CCCF认证
公司名称	长沙市林茂供水设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:林茂 型号:LMK-XFXJ-V 产地:长沙
公司地址	长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号
联系电话	17373129577

产品详情

消防泵自动巡检控制设备

产品概述：

随着我国经济和城市的快速发展，各种建筑楼宇日益增长，建筑结构复杂，尽管每栋建筑都安装配备了消防灭火系统，然而人民对消防安全意识不够强，使得火灾发生的可能性增加；在消防灭火系统中，消防水泵是消防灭火系统中非常重要组成部分，消防泵平时长期不用，一旦发生火灾必须100%发挥作用；由于泵房的环境潮湿，消防泵及控制柜长期闲置不运行，很容易导致消防泵轴和叶轮锈蚀卡死以及控制柜的电气元件不能正常运行工作；目前据公安部中目关部门的调查统计：80%以上的消防事故因建筑物存在消防设备不能正常使用的问题，而延误了火灾初发时的最佳灭火时间，给国家和人民的生命财产安全造成重大损失。

针对上述问题，我公司自主研发出集定期自动巡检、联动控制、故障报警、远程监控管理于一体的LMK-XFXJ智能数字低频巡检设备，防止消防泵锈蚀卡死及消防泵控制柜电气元件失控等故障，可实现与消防控制中心及公安消防部门联网，在无值守情况下安全可靠运行，确保消防给水系统各设备达到“养兵千日、用兵一时”的可靠战备目的。

本设备符合公安部《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.2标准要求和国家GB16806《消防联动控制系统》强制性标准，并通过国家消防电子产品质量监督检测中心检测，获得公安部消防CCCF强制认证证书。

设备性能：

巡检受控水泵类型：消火栓泵、喷淋泵、泡沫泵、水炮泵、雨淋泵、水幕泵、喷雾泵、增压稳压泵、传输泵.....

巡检回路台数：1--12台

巡检方式：直接启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动

设备特点：

具有消防联动时优先启泵功能：当消防事件时，优先消防泵控制柜启动消防泵投入高压运行；

具有操作权限钥匙启停功能，由专业值守人员保管，防止误操作；

具备任何状态下，手动操作优先启/停功能，手动巡检超时保护功能；

采用PLC控制和变频调速器驱动消防泵运行；启动电流

小（10-20HZ运行）、不会对电网造成冲击；

巡检运行时间可调、水泵零磨损及低用电量、速低巡检

运行、消防管网不产生水压；

能按设定的周期自动巡检，无需专人值守操作，可通过通讯接口实现远程监控。

具有手动巡检、自动巡检、水泵巡检转速可任意设定、巡检周期可按需任意设定、单泵巡检时间可任意设定、消防泵逐台巡检间隔时间可任意设定；

具有高清晰TFT液晶显示的中文人机界面操作功能，让运行数据一目了然、操作更简单

能检测错相、缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、启动异常等故障，并自动停止设备运行，防止设备损坏，同时声光报警且记录存储故障信息；

具有RS485接口和无线通信功能，可与消控中心、公安消防部门、智慧消防网络系统连接远程通信，完全兼容物联网、人工智能时代。

规格选型：

额定电压：AC 380 V

巡检功率：4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw

18.5kw、22kw、30kw、37kw、45kw

55kw、75kw、90kw、110kw、132kw、160kw

200kw、220kw、250kw

受控水泵数：根据消防给水系统消防泵台数选配受控台数，单台巡检设备最多可巡检12台

定制功能：水泵控制柜巡检装置管路电磁阀巡检装置、双电源互投装置

信息打印装置、短信实时发送装置、温度/湿度自动调节装置

豪华玻璃门柜体、泵房防水淹报警功能