

波形梁护栏厂家发货 克孜勒苏波形梁护栏 质量可靠厂家发货

产品名称	波形梁护栏厂家发货 克孜勒苏波形梁护栏 质量可靠厂家发货
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

公路护栏波形护栏板动态变形量

公路护栏波形护栏板动态变形量，关于不同方式、不同资料的护栏，公路护栏波纹板动态变形量都有很大的差别，在同一种等级护栏碰撞车辆碰撞时，刚性护栏动态变形量很小，Gr-B-4E波形梁护栏，半刚性护栏依据其资料和几何尺寸各有不同。关于路侧护栏规则护栏动态变形量，目的是防止车辆翻出路外。

依据实验结果的研讨标明，只需车辆的中心位置不越过护栏的原始装置位置，车辆就不会翻出路外。而大型车辆的车宽根本都在240mm以上，因而120mm是护栏动态变形量的极限位置（《高速公路护栏平安性能评价规范》（JTG/T F83-01—2004）规则为100mm）。关于没有明沟的中央分隔带护栏与路侧护栏相比，公路护栏波纹板动态变形量的限制能够恰当放宽。

实验中，公路护栏波纹板变形的节点发作在编号为30654的节点处，模拟结果显现，该节点的动态合成位移是62cm，这个代表了护栏的位移，它满足规范规则的护栏动态变形量，关于本实验中护栏的位移，它满足规范规则的护栏动态变形量，关于实验中的小汽车而言还是38cm的变形空间。

公路波形护栏价格与表面处理的关系

在高速公路上，常常见到的高速公路护栏板价格是与多种因素有关的，而其表面的处理效果就是其比较大的影响因素之一，采用镀锌、塑料涂层等等，往往能够获得良好的抗腐蚀作用，否则整体的高速公路防撞护栏板维护成本就会大幅度的提升，其成本受到了使用环境的影响，同时也受到了表面处理效果的影响。

高速公路护栏板价最直接的影响因素是来源于钢材的价格，但是对于其表面的处理，本身对于延长其使用寿命是有相当良好的作用的，带来的是更加高的经济效益，高速公路护栏板价格虽然在采购时候可能是略微的高了一些，而在实际的应用中，带来的保障确实是全方面的，让综合使用成本是有效的降低的。

随着高速公路波形护栏板的应用越来越广泛，与高速公路护栏板立柱配合的使用，价格因素的考量，是在产品能够达到使用标准之后。

波形梁钢护栏外观质量及防腐处理

(1)波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面不得有裂纹，气泡、折叠、夹杂和端面分层.允许有不大于公称厚度10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷允许用修磨方法清理，其压型深度不大于公称厚度的10%；切断面及安装孔不允许有卷沿、飞边和严重毛刺。

(2)护栏的所有构件均应进行金属防腐处理，一般宜采用热浸镀锌方法。当采用热浸镀铝，静电喷涂等其他防腐方法时，应有可靠的技术数据和试验验证资料，其防腐性能应不低于本标准规定的热浸镀锌方法的相应要求。

(a)采用热浸镀锌方法进行金属防腐处理时，热浸镀锌所用的锌应为GB 474规定的1号或0号锌。锌附着量采用氯化汞法(详见附录A)测定，也可用镀层测厚仪直接测量锌层厚度.发生争议时，热浸镀锌波形梁护栏，以氯化汞法作为仲裁试验方法。

(b)镀锌构件表面应具有均匀完整的涂层，波形梁护栏厂家发货，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。

(c)镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀五次不变红(镀铜色)。

(d)镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起。

护栏板规格详解：

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。

双波板宽310mm，板厚分为2.5mm，2.75mm，2.85mm，3mm，3.75mm，3.85mm，4mm。

三波板宽506mm，板厚分为4.0mm，3.0mm。

方立柱一般搭配三波板使用，边长130mm，厚度6.0mm，克孜勒苏波形梁护栏，高度2540mm、1270mm等。

圆立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。圆立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分到75公分。具体柱高可订尺生产。

波形梁护栏厂家发货-克孜勒苏波形梁护栏-质量可靠厂家发货由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）为客户提供“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”等业务，公司拥有“万鹏”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董经理。