

# 家庭用天然气泄漏报警器 合肥圣辰 合肥天然气泄漏报警器

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 家庭用天然气泄漏报警器 合肥圣辰<br>合肥天然气泄漏报警器 |
| 公司名称 | 合肥圣辰工业设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区颐和花园                     |
| 联系电话 | 15055135709                    |

## 产品详情

### 注意事项

- 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内。导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，天然气泄漏报警器哪个牌子好，应在接线盒内焊接或用端子连接。
- 系统导线铺设后，对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值应不小于20兆欧；
- 关于接地，控制器内设有接地柱（或接地端子），安装时应确保系统良好，且接地电阻 4欧。

实验室用可燃气体报警器技术指标：

检测气体浓度：%LEL.ppm数字显示

测量精度:±5%FS

报警时间记录功能，家庭用天然气泄漏报警器，探头故障报警功能，报警保持，最1先报警通道指示

主备电源自动切换，电源欠压掉电报警自动给备用电源（可工作3小时）

充电开关量关断延1时时间设定功能

采用有感触摸键盘

输入端加有保护电路壁挂式、台式、柜机式、安装简单，操作方便

报警输出：24V电源控制电磁阀，220V控制排风扇

信号输入：4-20mA

温度范围：0-40

相对湿度：0-95%RH

电源：AC220/50Hz

自检功能

备电使用时间：1.5h

实验室用可燃气体报警器

加油站加气站严禁吸烟以及有明火存在的，一旦发生气体泄漏，后果不堪设想，合肥天然气泄漏报警器，所以近几年的可燃气体泄漏检测报警器给予了安全保障，加油站气体泄漏能及时声光报警提醒工作人员。

那么加油站加气站如何安装可燃气体报警器呢，安装高度多少

安装高度石油要求的，一般根据国家对可燃气体报警器安装规范的要求，安装高度是根据被测气体比重来决定的，如果被测气体比重比空气轻，那么安装高度要距离房顶或者天花不能30-60公分左右，天然气泄漏报警器什么牌子好，如果比重比空气重，那么安装高度距地面30-60公分左右，当然这是参考要求，具体还的根据实际安装环境来决定。

家庭用天然气泄漏报警器-合肥圣辰-合肥天然气泄漏报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。家庭用天然气泄漏报警器-合肥圣辰-合肥天然气泄漏报警器是合肥圣辰工业设备有限公司（[www.hfscgy.com](http://www.hfscgy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。