

GB柔性填料的性能特点浅析

产品名称	GB柔性填料的性能特点浅析
公司名称	衡水市瑞享橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:25kg 密度:1.6吨
公司地址	衡水市京大路96号
联系电话	0318-8553276 13231877998

产品详情

新型止水材料GB柔性填料的性能特点浅析

核心提示：GB柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，GB柔性填料也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。

GB柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。GB柔性填料以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。

GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。GB柔性填料在水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

销售部：13231877998