

消防水泵-厂家直销3CF认证消防泵专家

产品名称	消防水泵-厂家直销3CF认证消防泵专家
公司名称	长沙市林茂供水设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:林茂 型号:LMK-XFQD-90 产地:长沙
公司地址	长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号
联系电话	17373129577

产品详情

消防泵控制设备

产品概述：

LMK-XF型消防泵控制设备是我公司专门针对消防给水系统加压泵自主设计生产的智能自动化控制设备。

消防泵控制设备是消防给水系统中非常至关重要的组成部分。当发生火灾时，能够监测消防管网水流信号及压力信号或消防控制中心联动信号迅速自动启动消防泵工作，使消防泵平稳运行持续给消防管网补水加压胜利灭火。设备配置钥匙专人管理权限功能，防止误操作；该设具有过载、短路、缺相、断相等多种保护功能，能将运行信息，故障信息反馈给消控中心，具有泵的故障互投切换功能，设备启动方式可根据水泵功率采用：直接启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动等配置，【GB50974-2014明确推荐消防泵使用三星降压启动或自耦降压启动】，在线路故障或紧急情况下能通过机械应急启动装置直接启动消防水泵。

本设备符合公安部《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.2标准要求和国家GB16806《消防联动控制系统》强制性标准，并通过国家消防电子产品质量监督检测中心检测，获得公安部消防CCCF强制认证证书。

设备性能：

消防泵控制设备类型：消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、泡沫泵控制柜

水炮泵控制柜、雨淋泵控制柜、水幕泵控制柜

喷雾泵控制柜、传输泵控制柜...

巡检回路台数： 一用一备、两用一备

巡检方式： 直接启动、星三角降压启动

自耦降压启动、软启动

设备特点：

具有手动启/停泵操作功能，且无论设备处于任何状态，手动操作优先；

具有自动启动功能(自动监测消控中心联动信号或管网压力开关或流量开关等启泵信号)

具有错相、缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、水池超低水位等故障保护及声光报警功能；

能将故障信息反馈给消控中心或智慧消防系统，记录并打印，实现远程故障诊断功能；

具有泵的故障时自动互投运行，（一用一备或两用一备），运行反馈功能；

具有柜内自动照明、温度/湿度自动调节功能；

运行稳定(电压波动85%-110%正常工作，负载能力115%负载30min 正常工作、20%-75%脱扣，150%负载过载保护)；

具有双电源互投切换、消防泵自动巡检、机械应急启泵于一体化集成功能。

规格选型：

额定电压：AC 380 V

额定功率: 4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kw、37kw、45kw、55kw、75kw、90kw、110kw、132kw、160kw、200kw、220kw、250kw

受控水泵数：1-4台

定制功能:机械应急启泵装置、消防泵巡检装置、双电源互投装置、智能人机界面、信息打印装置、短信实时发送装置、RS485后台通讯装置、温度/湿度自动调节装置、豪华玻璃门柜体