

热卖LMK-XFPY-45长沙防排烟风机控制设备

产品名称	热卖LMK-XFPY-45长沙防排烟风机控制设备
公司名称	长沙市林茂供水设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:林茂 型号:LMK-XFPY-45 产地:长沙
公司地址	长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号
联系电话	17373129577

产品详情

防排烟风机控制设备

产品概述：

防排烟系统是消防安全系统中重要的组成部分，而排烟风机控制设备是防排烟系统中关键部分，当发生火灾时，监测排烟防火阀联动信号或通过消防控制中心联动信号，迅速自动启动消防排烟风机工作，保证消防疏散通道安全。设备配置钥匙专人管理权限功能，防止误操作；该设备具有过载、短路、缺相、断相等多种保护功能，能将运行信息，故障信息反馈给消控中心，设备启动方式可根据风机功率或用户要求采用：直接启动、星三角降压启动、KBO控制器启动等，在线路故障或紧急情况下能通过机械应急启动装置直接启动消防排烟风机。

LMK-XF型防排烟风机控制设备符合国家GB16806消防联动控制系统强制执行标准，并通过国家消防电子产品质量监督检测中心检测，获得公安部消防CCCF强制认证证书。

设备性能：

防排烟风机控制设备类型：单速风机控制柜、双速风机控制柜

受控回路：一控一、一控二、一控三、一控四...

启动方式：直接启动、星三角降压启动、KBO控制启动

设备特点：

具有手动、自动状态启动功能，且无论设备处于任何状态，手动操作优先；

风机与防火阀联动控制；

手动/自动运行信号反馈、故障信号反馈给消控中心或智慧消防系统，实现远程操控功能；

具有错相、缺相、欠压、过压、过流、过载、短路等故障保护及声光报警等功能；

设备具有权限管理功能，防止误操作(钥匙启/停按钮)；

运行稳定；(电压波动80%-110%正常工作，负载能力：115%负载30min正常工作、20%-75%脱扣，150%负载过载保护)

具有定巡检运行功能；(防止排烟风机长期不用锈浊卡死)

具有双电源供电互投切换功能；

具有机械应急启动功能；

采用先进的KBO控制与保护装置。

规格选型：

额定电压：AC380V

额定功率：0.75KW、1.1KW、2.2KW、3.0KW、4KW、5.5KW、7.5KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW

受控风机数：1-6台

定制功能：机械应急启泵装置、定期巡检装置、双电源互投装置、温度/湿度自动调节装置、自动照明装置、KBO控制与保护装置